

Poteau de délimitation basculant SCHUPO

Description du produit

- Poteau basculant en acier
- Connecteur en fonte
- Pour verrouiller les places de parking, les entrées de garage, etc.
- Une fois basculé dans le sens de la marche, le poteau est franchissable
- Le poteau peut être verrouillé à l'aide d'un cadenas (non inclus).
- Arceau de verrouillage : ouverture de 5 mm max. pour le cadenas
- Pour couler dans le béton ou sur platine pour montage avec des chevilles et boulons



Propriétés techniques

Type	SCHUPO poteau de délimitation basculant	
Fonction	Pour verrouiller les places de parking, les entrées de garage, etc.	
Matériau	Tube d'acier soudé EN/DIN 10219 en acier de construction S-235JR	
Couleur	Gris zinc Rouge/blanc c Noir/jaune	
Finition	Pour l'extérieur : galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué	
Dimensions (Ø x épaisseur de paroi x H)	À bétonner 60 x 2,0 x 1 330 mm	Sur platine 60 x 2,0 x 1 000 mm
Verrouillage	Avec un cadenas (non fourni) à travers l'arceau de verrouillage	
Montage	A bétonner avec une douille de sol Sur platine avec des boulons et des chevilles ou des goujons d'ancrage	
Dimensions de la platine (L x L x H)	160 x 140 x 10 mm	
Diamètre du trou de perçage	14 mm	
Nombre de fixations	4	
Matériel de montage (à commander séparément)	4 x Cheville universel S12 avec boulon 8/100 (Art.109.17.393) ou 4 x Goujons d'ancrage 12/120 (Art.109.24.665)	
Option	Équipé de bandes de signalisation rouge réfléchissantes (2 bandes par poteau sont recommandées)	