

Fiche Technique

RALENTISSEUR BIG 5



FONCTIONNALITÉS

- * Ralentisseur large en caoutchouc approprié pour les entrées et les parkings
- * Noir avec bandes réfléchissantes jaunes
- * Déplacement minimal aux cyclistes et autres deux-roues
- * Connexion à rainure et languette
- * Installation facile, permanente ou temporaire
- * Pièces d'extrémité pour une finition soignée
- * Livré sans matériel de montage

SPÉCIFICATIONS

Composition : Caoutchouc vulcanisé avec dureté SH 75
6 pièces de bande de marquage réfléchissante



Dimensions : Élément central 900 x 500 x 50 mm
Pièce d'extrémité 900 x 280 x 50 mm

Poids : Élément central 16,5 kg
Pièce d'extrémité 6 kg



Fixation : Asphalte - cheville et boulons M10 X 100
Béton - goujon ancrages M10 X 90

Lors de l'utilisation des goujons d'ancrages après la tige filetée doit être coupé après l'installation

Nombre de fixations : Élément central - 6 pièces
Pièce d'extrémité - 3 pièces

: En Belgique, l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique. (KB 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique).

Extra:

· Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

· Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

