


## Technische Fiche

# VERTRAGINGSDREMPEL SLOWLY 7cm



### KENMERKEN

- \* Voor gebruik op in- en uitritten, fabrieksterreinen en parkings
- \* Geprofileerd waterwerend en anti-slip oppervlakte
- \* Eenvoudige permanente of tijdelijke installatie
- \* Bevestigingsmateriaal niet inclusief
- \* Verkrijgbaar in zwart of geel
- \* Eindstukken voor een verzorgde afwerking
- \* Zone 30 km voor personenwagens en vrachtwagens
- \* Voorzien van tand en groef verbindingen
- \* Voorzien rode en witte katogen
- \* Kabelgoot van 45 mm



### SPECIFICATIES

Samenstelling	100% gerecycleerd PVC en PE
Afmetingen	500 X 500 X 70 mm - middenelement 250 X 500 X 70 mm - eindstuk
Gewicht	middenelement +/- 12.5 kg eindstuk +/- 4 kg
Bevestigingsmateriaal	asfalt - pluggen en bouten M10 X 100 beton - betonankers M10 X 90
Bij het gebruik van betonankers moet na de installatie de overtollige draadstang worden afgezaagd of -geslepen.	
Aantal bevestigingen	middenelement - 4 stuks eindstuk - 2 stuks



**OPGELET:** In België is het gebruik van vertragingdrempels van dit type verboden op de openbare weg. (KB 9.10.1998 - verhoogde inrichtingen op de openbare weg).

Weerstaat verkeer tot 40 ton



Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.