

Technische Fiche

OPLAADBAAR ROTORLIGHT



KENMERKEN

- * Hoge zichtbaarheid in noodsituaties - tot 1000m
- * Voorzien van een sterke magneet
- * Waterdicht, schokbestendig en overrijdbaar
- * 9 verschillende flitspatronen
- * Eenvoudig en snel te gebruiken met 1 druk op de knop
- * Lithium - ion batterij en oplaadbaar
- * Tamponbedrukking is mogelijk



GEBRUIKSAANWIJZING

- * De rotorlight kan op de grond of d.m.v. de magneet, op een voertuig worden geplaatst.
- * De rotorlight is waterdicht en kan dus ook op of in het water worden gebruikt.
- * Druk op de aan/uit schakelaar en de rotorlight start.
- * Door opnieuw op de schakelaar te drukken, doorloopt U één na één de verschillende flitspatronen
- * Door de schakelaar ingedrukt te houden schakelt U de LED baton uit. Bij uitschakeling zal de LED baton twee korte flitsen geven.
- * Inclusief oplader voor netspanning en oplader voor gebruik in de wagen (12V)



Opmerkingen:

- * Blaauwe, Groene en Witte LED versies hebben slechts 70 tot 80% van de maximale gebruiksduur.
- * De rotorlight heeft een stand-by functie waardoor hij mag aangesloten blijven op de oplader zonder dat de batterij wordt beschadigd. Zo blijft Uw rotorlight altijd klaar voor gebruik.
- * Een opgeladen batterij zal zijn lading behouden voor +/- 90 dagen

LED Kleuren: Oranje - Geel - Groen - Blauw - Rood - Wit
- Speciale verpakkingen en opdrukkingen zijn mogelijk

SPECIFICATIES

Afmetingen:	Dia. 10.8 cm - H. 3.5 cm
Gewicht:	290 gr.
Aantal LED:	16
Batterij:	Lithium Ion batterij 3.7 V - 700 mAh
Bewaring:	-40° C tot 60° C
Oplaadduur:	6 à 7 uur
Samenstelling:	PC en TPE
Verpakking:	Plastiek zakje

CE en ROHS gecertificeerd door de fabrikant

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.

