

## Fiche Technique

# BALISE AUTO-RELEVABLE TRAFFIFLEX

 Plasticor-infra



### FONCTIONNALITÉS

- \* Réalisée par soufflage en PeHD/EVA
- \* Elle se relève sans dommage lorsqu'on roule dessus
- \* Installation facile à l'aide d'une clé d'installation (non-fournis)
- \* Pourvu de deux bandes réfléchissantes HI (classe 2)
- \* Colorée dans la masse rouge + UV-résistant
- \* Livrée avec platine de scellement galvanisé et boulon M12 intégrés
- \* Douille et clé d'installation sont optionelles
- \* Augmente la sécurité passive
- \* Capuchon en couleur assortie compris



### SPÉCIFICATIONS

Composition: PeHD/EVA  
Platine galvanisée + boulon M12X50

Dimensions: Diamètre - 200 mm  
Hauteur - 750 mm

Poids: 2,8 kg

Couleur: Rouge - Jaune - Vert

Bandes réfléchissantes: 100 mm large HI (classe 2) standard

**Installation:** Serrer avec une clef de 90 cm de long la tige filetée de la platine - dont la tête se trouve à l'intérieur de la balise - dans une douille scellée.

### Remarques:

- \*La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.
- \*Pour ancrer une douille dans l'asphalte ou le béton il faut mieux utiliser un mortier chimique.

#### Extra:

- Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
- Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

