

Fiche Technique

POTEAU DE PROTECTION



FONCTIONNALITÉS

- * Poteau de protection robuste pour magasins et entrepôts
- * Augmente la sécurité et réduit le risque de dommage ou blessures
- * Structure cylindrique en acier de 3.2 mm
- * Galvanisé à chaud et thermolaqué
- * A sceller en béton à 30 à 40 cm de profondeur ou à boulonner (platine).
- * Jaune/Noir - autres couleurs sur demande
- * Autres diamètres ou longueurs sur demande



SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Tube en acier Ø 159 mm - 3.2 mm

Finition: Galvanisé et thermolaqué en jaune (RAL1023)
Bandes noirs contrastantes (non-réfléchissants)

Dimensions poteau à sceller:

Hauteur:	1 500 mm
Diamètre:	152 mm
Épaisseur:	3.2 mm
Poids:	16,5 kg

Dimensions poteau sur platine:

Hauteur:	1 000 mm	1 200 mm	1 500 mm
Diamètre:	159 mm	159 mm	159 mm
Épaisseur:	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm
Poids:	17,8 kg	15,95 kg	25,15 kg
Platine:	300 x 300 x 10 mm		



Extra:

·Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.