


## Fiche Technique

# SOCLE POUR CLÔTURES DE CHANTIER 25 KG

### FONCTIONNALITÉS

- \* Spécialement conçu pour clôture de chantiers
- \* Haut niveau de finition sans rugosité, ni arêtes vives
- \* PVC 100% recyclé
- \* Equipé de deux poignées, facile à manipuler
- \* Empilable
- \* Convient pour la les clôtures, barrières, panneaux d'affichage, ...
- \* Moins fragile que des socles en béton
- \* Très stable
- \* Versions personnalisées à partir de 1 500 pièces



### SPÉCIFICATIONS

Composition:	100% PVC recyclé
Production:	Granulat pressé
Dimensions:	680 x 246 x 140 mm (lxbxh)
Poids:	min 22 kg - max 26 kg
Ouvertures:	4 x ø 44 mm   1 x 60x60 mm
Palette:	50 pièces - 1 250 kg

### RÉGLEMENTATION

La norme EN 1005-2 (2003 - annexe C) (Europe) ainsi que l'AR CCT Secteur Construction 2006 (Belgique) définit la masse de référence à respecter pour un usage professionnel. Cette masse est fixée à 25kg. Si cette masse est dépassée, la charge devrait être manipulée par deux personnes.

#### Extra:

·Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.