

Fiche Technique

PLAQUE DE ROULAGE POUR CHANTIERS



FONCTIONNALITÉS

- * Idéale pour les chantier, les événements et les festivals
- * Assure une bonne protection du sol
- * Est équipée d'un profil antidérapant
- * Facilite la conduite et le passage sur les sols sales, marécageux ou humides
- * Les bords sont équipés d'un système de connexion par crochets
- * Pas de poignées, une plaque plane pour éviter qu'elle ne s'enfonce dans le sol
- * Peut être installée rapidement par deux personnes
- * Très facile à entretenir et résistante à l'usure
- * Protège à la fois le sol, la surface et l'environnement
- * Préviend la formation de profondes ornières et les dommages



SPÉCIFICATIONS

Composition: 100% PVC recyclé

Dimensions: Longueur 1200 mm
Largeur 800 mm
Épaisseur 32 mm

Poids: 33 kg

Poids maximal supporté: 40 tonnes



Extra:

·Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.