



up to  
**180 lm/w**

### 🇮🇹 Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 7 LED per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa. Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

### 🇬🇧 24V Flexible adhesive LED strips IP20

- LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 7LED segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency - Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

### 🇩🇪 24V LED-Streifen - flexibel und selbstklebend IP20

- High Lumen Efficiency LED 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 7LED Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency - Niedriger Verbrauch, höhere

### Lumen Efficiency

- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

### 🇫🇷 Rubans souples à LED 24V autocollants IP20

- LED 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 7LED afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux - Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

### 🇪🇸 Tira de LED flexible adhesiva 24V IP20

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de 7 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz - Consumo reducido, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC*
A41H24070027	2700K	630	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070030	3000K	658	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070040	4000K	732	70	24V DC	100mm	4,8W	D
A41H24070060	6000K	690	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24140024	2400K	1250	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140027	2700K	1306	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140030	3000K	1332	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140040	4000K	1380	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140060	6000K	1700	140	24V DC	50mm	9,6W	C
A41H24210027	2700K	1890	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210030	3000K	1970	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210040	4000K	2040	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210060	6000K	2210	210	24V DC	33,3mm	14,4W	D
A41H24252027	2700K	2320	252	24V DC	27,8mm	18W	E
A41H24252030	3000K	2360	252	24V DC	27,8mm	18W	E
A41H24252040	4000K	2460	252	24V DC	27,8mm	18W	E
A41H24252060	6000K	2520	252	24V DC	27,8mm	18W	E

\*\* The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)