



up to  
**95 lm/w**

83,3 mm 168 led/m  
10mm

### Strisce a LED 24V autoadesive IP20

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 84+84 led/m - 15W/m - LED 2835
- Regolazione continua della temperatura di colore (da 2000K a 2700K) tramite alimentatore regolabile PWM
- Dimmerabile DALI e pulsante

### 24V adhesive LED strips IP20

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m - LED 2835
- Regulation of color temperature (from 2000K to 2700K) by a PWM dimmable driver
- Dali and Push-Button dimmable

### 24V LED-Streifen - selbstklebend IP20

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m - LED 2835
- Regulierung der Farbtemperatur (von 2000K bis 2700K) durch PWM dimmbaren Led-Netzteil
- Taster und DALI dimmbar

### Rubans LED 24V autocollants IP20

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m - LED 2835
- Reglage de la température de couleur (de 2000K à 2700K) par driver PWM réglable
- Réglable DALI ou bouton poussoir

### Tira LED adhesiva a 24V IP20

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m - LED 2835
- Regulación de la temperatura del color (de 2000K a 2700K) por un controlador PWM
- Dali y pulsador regulables

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41DW242027W	2000+2700K	320+1360	84+84	24V DC	83,3mm	15W	G

\*\* The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)

