

# OTTOSEAL® M 361



Afdichtingkitten • Lijmen

	
1213	
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland</b> 2014 OC0361A	
<b>EN 15651 - 1</b> 1-component afdichtingskit op basis van hybride polymeer voor het gebruik in façades	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Type F EXT-INT CC</li><li>- Conditionering: proces B</li><li>- Basismateriaal: mortel M1</li><li>- Voorbehandeling: OTTO Primer 1225</li></ul>	
Gedrag bij brand	Klasse E
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	beoordeeld
Water- en luchtdichtheid	
a) Standvermogen	≤ 3 mm
b) Volumeverlies	≤ 10 %
c) Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	bestendig (NF)
d) Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	bestendig (NF)
Duurzaamheid	bestendig (NF)