

D20,2/S350

*Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Instructions d'operation*

Trekhaakkogel (NL)

Zilver gecombineerd tweevoudige uitvoering

Anhängerkupplungskugel (D)

Silber zweifach Ausführung

Towball (GB)

Silver combined double version

Boule d'attelage (F)

Argent mixte double trous

Art.nr. 341216V01



*Nederlands 2
Deutsch 2
English 2
Français 2*

ProPlus



MONTAGE-INSTRUCTIE

Gebruik sterkte 8.8 M16 bouten (DIN 933 / ISO 4017), sterkte 8 moeren (DIN 934 / ISO 4032) met veerring en draai aan tot 240 Nm.

Controleren na 500 km gebruik.



MONTAGEANLEITUNG

Verwende Stärke 8.8 Bolzen (DIN 933 / ISO 4017), Stärke 8 Muttern (DIN 934 / ISO 4032) mit Federring und zieh an bis 240 Nm.

Überprüfen nach 500 km Verwendung.



FITTING INSTRUCTIONS

Use BS3692 grade 8.8 M16 bolts, grade 8 nuts with locking washers and tighten to 240 Nm.

Check after 500 km of use.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Utilisez des boulons M16 de classe 8.8 (DIN 933 / ISO 4017), des écrous de classe 8 (DIN 934 / ISO 4032) avec rondelle élastique et serrez à 240 Nm.

Vérifier après 500 km d'utilisation.

