

Programmieranleitung Freisprechanlage Opel Astra J, Insignia, Meriva B, Cascada, Zafira C, Mokka

Schließen Sie das MDI an das Fahrzeug an und starten Sie den Computer

Nach dem starten der Software drücken Sie auf „SPS starten“

Wählen Sie als Diagnosetester das „MDI“ aus

Danach wählen Sie „ECU repogrammieren“ und drücken auf weiter

Drücken Sie auf „verbinden“

Warten Sie den Vorgang des MDI ab

Wählen Sie aus der Liste das Radio aus und klicken Sie auf „Programmierung“

Die Programmierungsart stellen Sie auf „Normal“ ein und klicken auf weiter

Wählen Sie als „Drahtlosschnittstelle“ „(&UPH) - Drahtlosschnittstelle kurze Reichweite, Sprachsteuerung, SMS“ aus.

Danach drücken Sie auf „Programmierung“

Sollte diese Auswahl nicht möglich sein, weil der Menüpunkt fehlt befolgen Sie bitte die kommenden Schritte

Wählen Sie als Programmierungsart nicht „Normal“ sondern „VCI“ aus

Drücken Sie wieder auf weiter und folgen den Anweisung des MDI

Beachten Sie bitte, dass die Beantragung eines VCI Code bis zu 3 Tage dauern kann

In der Regel ist der Code aber nach ein paar Stunden vorhanden