

Gerecycleerde cellenbetonkorrels

20 L | Staenis 00017

Deze fiche bundelt Staenis-praktijkadvies en basisgegevens van het product. De ervaring en praktijktesten van Staenis vormen de basis van het eigen toepassingsadvies. Algemene fabrikantgegevens staan afzonderlijk vermeld; de oorspronkelijke documenten blijven beschikbaar.

Staenis-praktijkadvies

Staenis gebruikt cellenbetonkorrels als dragende, droge egaliserende vulling in een passende droogvloeropbouw. De ondergrond moet droog, stabiel en niet-verend zijn. Kleef de roosterpoten vast met PU-schuim, vul het rooster, vlak de korrels uit en druk ze aan voor stabiliteit.

Kies de beplating volgens haar functie. Waar OSB of Durelis de draagvloer vormt, beschrijft Staenis onder meer een plaat van 22 mm met bij voorkeur het groene droogvloerrooster, of dubbele beplating van 12 + 18 mm bij het zwart-gele rooster. Bij geschikte droogdekvloerelementen op volledig ondersteunende, verdichte korrels is 22 mm OSB niet automatisch nodig: de gekozen systeemvoorschriften bepalen of rechtstreekse plaatsing of een tussenplaat past. Voor tegels gebruik je daarvoor geschikte droogdekvloerelementen en bijhorende lijm-, primer- en ondersteuningsvoorschriften.

De bestaande Staenis-vermelding van 1 ton/m² betreft de beschreven complete rooster-/korrel-/plaatopbouw. Dit is Staenis-systeem informatie uit de praktijk, geen afzonderlijke materiaalwaarde van de losse korrels en geen algemene puntlast.

Productgegevens en fabrikantkader

Droge korrels uit gerecycleerd cellenbeton, verkocht in zakken van 20 L. De productpagina van de fabrikant beschrijft een gemiddelde korrelmaat van 2-6 mm en een zakmassa van ongeveer 10 kg. Ze noemt uitvulling in het Staenisrooster als toepassing. Afgeronde zakmassa en volume vormen geen afzonderlijk verklaarde materiaaldichtheid. Deze uitgave neemt geen prestatiegegevens over uit de oudere fiche voor de andere 4/10-uitvoering.

Uitvoering en aandachtspunten

De belasting moet voor de volledige opbouw worden beoordeeld; deze fiche geeft geen algemene punt- of vloerbelasting vrij. Bescherm de korrels tegen ongewenste bevochtiging en beoordeel de droogheid vóór afsluiting met platen. Beperk stofvorming en blootstelling bij het storten. Deze productfiche is geen veiligheidsinformatieblad. De beschikbare oude veiligheidsbron is onvolledig; gebruik haar niet als bewijs van een complete veiligheidsbeoordeling. Neem voor de passende veilig-gebruik informatie contact op met Staenis.

Bronnen en volledige instructies

[Fabrikant - productinformatie en downloads \(NL\)](#)

[Staenis - systeemhandleiding \(NL\)](#)

[Staenis - volledige productpagina en praktijkinformatie](#)

Staenis is je aanspreekpunt voor het eigen toepassingsadvies. Dit document is een product- en toepassingsfiche, geen integrale vertaling van een fabrikantfiche en geen veiligheidsinformatieblad of prestatieverklaring. De wettelijke rechten van de klant blijven behouden.