

Gerecycleerde kurkkorrels

2-9 mm | 100 L | Staenis 00040

Deze fiche bundelt Staenis-praktijkadvies en basisgegevens van het product. De ervaring en praktijktesten van Staenis vormen de basis van het eigen toepassingsadvies. Algemene fabrikantgegevens staan afzonderlijk vermeld; de oorspronkelijke documenten blijven beschikbaar.

Staenis-praktijkadvies

Kurkkorrels zijn een niet-dragende isolerende vulling; het rooster en de beplating dragen de vloer. Gebruik het vezelversterkte groene Staenis-droogvloerrooster en kleef de poten vast met PU-schuim. De 8 extra poten per m² met mortelversteving horen bij het vroegere zwart-gele rooster, niet bij de groene uitvoering.

Bij één OSB- of Durelisplaat van 22 mm worden de plaatnaden volgens de Staenis-handleiding van onderen verstevigd met houten latten. Dat is iets anders dan extra roosterpoten. Bij dubbele beplating noemt de handleiding 12 + 18 mm, verspringend en aan elkaar geschroefd; 18 + 18 mm is ook mogelijk. Dunne, soepele vloerafwerkingen vragen dubbele beplating. Een dikke of stijve zwevende afwerking kan op de beschreven enkele plaat met naadversteving. Vul gelijkmatig, dicht openingen tegen wegstromende korrels en houd de vulling droog.

Productgegevens en fabrikantkader

Korrels uit ingezamelde natuurlijke wijnkurken. Staenis levert de uitvoering met commerciële benaming 2-9 mm in zakken van 100 L. De fabrikant beschrijft gebruik als isolerende vulling in droge constructies. De beschikbare bronfiche voor de 9 mm-familie noemt een ander onderbereik, 0,5 mm; deze eerste Staenis-uitgave bevat daarom geen gegarandeerde prestatieverklaring voor de precieze geleverde gradatie.

Uitvoering en aandachtspunten

Gebruik de losse korrels niet als zelfstandig bewijs van vloerbelasting, brandprestatie of contactgeluidisolatie. Die eigenschappen hangen van de complete constructie af. De warmteweerstanden in de beschikbare fabrikantfiche zijn niet onderling afgestemd met de daarin vermelde lambda; deze fiche neemt die R-tabel niet over. Voor een berekening met verklaarde prestaties is een passende, eenduidige productbron nodig. Beperk stof tijdens de verwerking en voorkom ongecontroleerd wegstromen van losse korrels.

Bronnen en volledige instructies

[Fabrikant - productinformatie en downloads \(NL\)](#)[Staenis - systeemhandleiding \(NL\)](#)[Fabrikant - technische fiche - 9 mm \(NL\)](#)[Staenis - volledige productpagina en praktijkinformatie](#)

Staenis is je aanspreekpunt voor het eigen toepassingsadvies. Dit document is een product- en toepassingsfiche, geen integrale vertaling van een fabrikantfiche en geen veiligheidsinformatieblad of prestatieverklaring. De wettelijke rechten van de klant blijven behouden.