

Granulés de liège recyclé

2-9 mm | 100 L | Staenis 00040

Cette fiche rassemble les conseils pratiques de Staenis et les données de base du produit. L'expérience et les essais pratiques de Staenis fondent ses propres conseils d'application. Les données générales du fabricant sont présentées séparément ; les documents d'origine restent accessibles.

Conseils pratiques de Staenis

Les granulés de liège constituent un remplissage isolant non porteur ; la grille et les panneaux portent le sol. Utilisez la grille verte renforcée de fibres Staenis pour sol sec et fixez ses pieds avec de la mousse PU. Les 8 pieds supplémentaires par m² avec renforcement au mortier concernent l'ancienne grille noire et jaune, pas la version verte.

Avec un seul panneau OSB ou Durelis de 22 mm, les joints des panneaux sont renforcés par-dessous avec des lattes de bois selon le guide Staenis. Ce renforcement est distinct des pieds supplémentaires. Pour une double couche, le guide indique 12 + 18 mm, à joints décalés et vissées ensemble ; 18 + 18 mm est également possible. Les revêtements minces et souples demandent une double couche. Un revêtement flottant épais ou rigide peut être posé sur la couche simple décrite, avec renforcement des joints. Répartissez les granulés uniformément, bouchez les ouvertures pour éviter les fuites et gardez le remplissage sec.

Données produit et cadre du fabricant

Granulés issus de bouchons de vin en liège naturel collectés. Staenis fournit la version commercialement désignée 2-9 mm en sacs de 100 L. Le fabricant décrit une utilisation comme remplissage isolant dans des constructions sèches. La fiche disponible pour la famille 9 mm indique une limite inférieure différente, 0,5 mm ; cette première édition Staenis ne comporte donc pas de déclaration de performances garantie pour la granulométrie exacte livrée.

Mise en œuvre et points importants

Les granulés seuls ne prouvent pas la capacité portante, la performance au feu ou l'isolation aux bruits de choc du sol. Ces propriétés dépendent de la construction complète. Les résistances thermiques de la fiche fabricant disponible ne concordent pas avec son lambda ; ce tableau R n'est pas repris ici. Un calcul fondé sur des performances déclarées exige une source adaptée et cohérente. Limitez la poussière pendant la manipulation et évitez la fuite incontrôlée des granulés.

Sources et instructions complètes

[Fabricant - informations produit et téléchargements \(NL\)](#)

[Staenis - guide du système \(NL\)](#)

[Fabricant - fiche technique - 9 mm \(NL\)](#)

[Staenis - page produit et informations pratiques complètes](#)

Staenis est votre interlocuteur pour ses conseils d'application. Ce document est une fiche produit et application, et non une traduction intégrale d'une fiche fabricant, une fiche de données de sécurité ou une déclaration des performances. Les droits légaux du client restent préservés.