

## Recyceltes Korkgranulat

2-9 mm | 100 L | Staenis 00040

Dieses Blatt bündelt Staenis-Praxishinweise und Basisdaten zum Produkt. Erfahrungen und Praxisversuche von Staenis bilden die Grundlage der eigenen Anwendungsempfehlungen. Allgemeine Herstellerangaben werden getrennt aufgeführt; die Originaldokumente bleiben zugänglich.

### Staenis-Praxishinweise

Korkgranulat ist eine nicht tragende Dämmschüttung; Raster und Beplankung tragen den Boden. Verwenden Sie das grüne, faserverstärkte Staenis-Trockenbodenraster und kleben Sie die Füße mit PU-Schaum fest. Die 8 zusätzlichen Füße je m<sup>2</sup> mit Mörtelverstärkung gehören zum früheren schwarz-gelben Raster, nicht zur grünen Ausführung.

Bei einer einzelnen OSB- oder Durelis-Platte mit 22 mm werden die Plattenstöße gemäß Staenis-Anleitung von unten mit Holzlatten verstärkt. Das ist etwas anderes als zusätzliche Rasterfüße. Bei doppelter Beplankung nennt die Anleitung 12 + 18 mm, mit versetzten Stößen und miteinander verschraubt; auch 18 + 18 mm ist möglich. Dünne, flexible Bodenbeläge erfordern eine doppelte Beplankung. Ein dicker oder steifer schwimmender Belag kann auf der beschriebenen Einzelplatte mit verstärkten Stößen verlegt werden. Gleichmäßig füllen, Öffnungen gegen austretendes Granulat abdichten und die Schüttung trocken halten.

### Produktdaten und Herstellerangaben

Granulat aus gesammelten natürlichen Weinkorken. Staenis liefert die handelsüblich als 2-9 mm bezeichnete Ausführung in Säcken mit 100 L. Der Hersteller beschreibt die Verwendung als Dämmschüttung in trockenen Konstruktionen. Das verfügbare Blatt der 9-mm-Produktfamilie nennt mit 0,5 mm eine andere untere Korngrenze. Diese erste Staenis-Ausgabe enthält deshalb keine garantierte Leistungserklärung für die genaue gelieferte Körnung.

### Verarbeitung und Hinweise

Lose Körner allein belegen weder Bodentragfähigkeit noch Brandverhalten oder Trittschalldämmung. Diese Eigenschaften hängen von der gesamten Konstruktion ab. Die Wärmedurchlasswiderstände im verfügbaren Herstellerblatt stimmen nicht mit dessen Lambda-Angabe überein; diese R-Wert-Tabelle wird hier nicht übernommen. Eine Berechnung mit deklarierten Leistungen benötigt eine passende, widerspruchsfreie Produktquelle. Staub bei der Verarbeitung begrenzen und unkontrolliertes Austreten der losen Körner verhindern.

### Quellen und vollständige Anleitungen

[Hersteller - Produktinformationen und Downloads \(NL\)](#)

[Staenis - Systemanleitung \(NL\)](#)

[Hersteller - technisches Datenblatt - 9 mm \(NL\)](#)

[Staenis - vollständige Produktseite und Praxishinweise](#)

Staenis ist Ihr Ansprechpartner für die eigenen Anwendungsempfehlungen. Dieses Dokument ist ein Produkt- und Anwendungsblatt, keine vollständige Übersetzung eines Herstellermerkblatts, kein Sicherheitsdatenblatt und keine Leistungserklärung. Die gesetzlichen Kundenrechte bleiben unberührt.