


## b fix



Seilhalter, Schraub-Spannsystem. Universelle Befestigung für Stahlseil, Kette, oder Nytonschnur. Halter montieren, Seil mit Madenschraube sichern, durch verschrauben der Hülse stufenlos spannen. Max. Ø1,8mm. Material: veredeltes Messing.

Cable support, screw-tautsystem. Universal fastener for steel cable, chain or nylon thread. Mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. Cable thickness: max. Ø1,8mm. Material: plated brass.




| code           |                    | pc/box | price/box | price/pc |
|----------------|--------------------|--------|-----------|----------|
| 1 YF3045CMSET* | fix shining chrome | 2      |           | A        |
| 2 YF3045ARSET  | fix silver matt    | 2      |           | A        |

\*Mengen auf Anfrage | quantity on request



## c signhold



Seitlicher Paneelhalter für Stahlseil. Befestigung von Paneel und Seil mit Madenschrauben. Seilstärke: max. Ø1,8mm. Material: veredeltes Messing.



Lateral panel support for cable. Fixing of panel and cable with allen screws. Cable thickness: max. Ø1,8mm. Material: plated brass.



| code           |                      | pc/box | price/box | price/pc |
|----------------|----------------------|--------|-----------|----------|
| 3 YSS1529ARSET | signhold silver matt | 4      |           | A        |



## d mobil



Seilhalter, Schraub-Spannsystem, klappbar. Befestigung für Seil, Kette, oder Nytonschnur. Halter montieren, Seil mit Madenschraube sichern, durch Verschrauben der Hülse stufenlos spannen. Besonders für Wandbefestigung geeignet. Seilstärke: max. Ø1,8mm. Material: veredeltes Messing.

Oldable cable support, screw-tautsystem. Fastener for steel cable, chain or nylon thread. Mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. Cable thickness: max. Ø1,8mm. Material: plated brass.




| code           |                      | pc/box | price/box | price/pc |
|----------------|----------------------|--------|-----------|----------|
| 4 YM3050CMSET* | mobil shining chrome | 2      |           | A        |
| 5 YM3050ARSET  | mobil silver matt    | 2      |           | A        |

\*Mengen auf Anfrage | quantity on request



## e signhold double



Paneelhalter für Seil, beidseitig. Seitlicher Halter für zwei Paneele am Stahlseil. Befestigung von Paneel und Seil mit Madenschrauben. Seilstärke: max. Ø1,8mm. Material: veredeltes Messing.

Double panel support for cable. Lateral support for two panels for cable. Fixing of panel and cable with allen screws. Cable thickness: max. Ø1,8mm. Material: plated brass.





| code            |                                | pc/box | price/box | price/pc |
|-----------------|--------------------------------|--------|-----------|----------|
| 6 YSD1544CMSET* | signhold double shining chrome | 2      |           | A        |
| 7 YSD1544ARSET  | signhold double silver matt    | 2      |           | A        |

\*Mengen auf Anfrage | quantity on request



## f pyramid



Ablagenhalter für Seil, Schraubsystem. Fachböden am Stahlseil schnell und sicher befestigen. Seil durchziehen, mit Madenschraube sichern. Seilstärke: max. Ø1,8mm. Material: veredeltes Messing.

Rack support for cable, screw-system. Mount suspended rack trays fast and secure. Put through the cable, fix with allen screw. Cable thickness: max. Ø1,8mm. Material: plated brass.




| code           |                     | pc/box | price/box | price/pc |
|----------------|---------------------|--------|-----------|----------|
| 8 YP2025ARSET* | pyramid silver matt | 4      |           | A        |

\*Mengen auf Anfrage | quantity on request



## g pod



Doppel-Ablagenhalter für Seil, Schraubsystem. Fachböden am Stahlseil schnell und sicher befestigen. Seil durchziehen, mit Madenschraube sichern. Seilstärke: max. Ø1,8mm. Material: veredeltes Messing.

Double rack support for cable, screw-system. Mount suspended rack trays fast and secure. Put through the cable, fix with allen screw. Cable thickness: max. Ø1,8mm. Material: plated brass.



| code           |                 | pc/box | price/box | price/pc |
|----------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| 9 SOP030ARSET* | pod silver matt | 4      |           | A        |

\*Mengen auf Anfrage | quantity on request

