

Koudasfalt

REPARATIEMIDDEL VOOR ASFALTSCHADES

VOORDELEN

- Klaar voor gebruik
- Zeer makkelijk en snel te verwerken
- Direct belastbaar
- Milieuvriendelijk

PRODUCT

Bostik Koudasfalt is een duurzaam koudbereide koudasfalt.

TOEPASSINGEN

Bostik Koudasfalt is kant en klaar voor het direct vanuit de emmer of zak repareren van asfaltschades. Dit allround reparatieproduct maakt het mogelijk om diverse soorten schades eenvoudig en kosteneffectief te herstellen. Doordat Bostik Koudasfalt langdurig flexibel blijft is het bij uitstek geschikt om werking en zetting van asfalt op te vangen. Direct na het aanbrengen en verdichten kan de weg weer worden opengesteld voor verkeer. Bij slechte (beton) ondergronden is het advies om deze voor te strijken met Bostik Bitumen Voorstrijk.

EIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klaar product
- Zeer snel en gemakkelijk te verwerken
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende hechting
- Blijvend stroef oppervlak
- Onbeperkte verwerkingstijd
- laagdikte 20-40 mm
- Belastbaar direct na verdichten

VERWERKING

1. Reparatieplek schoonvegen.
2. Voorbehandelen met kleefprimer voor optimale hechting.



3. Reparatieasfalt gelijkmatig verdelen en aandrukken.
4. Licht afstrooien en verdichten met een handstamper of trilplaat.
5. Afstrooien met zand

Technische kenmerken

Verwerkingstijd	onbeperkt
Laagdikte	20-40 mm
Verwerkingstemperatuur	vanaf -20°C
Belastbaar	direct na verdichten

VERPAKKING

- Artikelcode 30608768, zak 25 kg (blanco)
- Artikelcode 30608767, emmer 25 kg

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel bewaren.
Zak: minimaal 6 maanden houdbaar
Emmer: minimaal 12 maanden houdbaar

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerccs.com verkrijgbaar.

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0)73 6244244

