

# Hoveniers Bitumen Voorstrijk

## DUN VLOEIBARE BITUMEN VOORBEHANDELINGSMIDDEL

### VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij
- Breed inzetbaar
- Goede hechting op diverse ondergronden

### PRODUCT

Bostik Bitumen Voorstrijk is een dun vloeibare bitumen voorstrijk met een zeer goed indringingsvermogen bij zuigende ondergronden. Bostik Bitumen Voorstrijk bindt de reststof aan de oppervlakte en zorgt voor een goede hechting van het later aan te brengen bitumineus product.

### TOEPASSINGEN

Bostik Bitumen Voorstrijk is perfect voor de voorbehandeling van kritische ondergronden (bv. beton) voor het aanbrengen van Bostik Koudasfalt.

### VERWERKING

De ondergrond moet vast en draagkrachtig zijn en vrij van stof, verontreinigingen, en oude lagen voorstrijk. De ondergrond moet droog zijn. De ondergrond moet vlak zijn. Bostik Bitumen Voorstrijk voor verwerking goed doorroeren en met een handbezem of roller aanbrengen. Gereedschappen kunnen goed met terpentijn gereinigd worden.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Bostik Bitumen Voorstrijk niet onder +5°C opslaan. In gesloten originele verpakking is Bostik Bitumen Voorstrijk minimaal 12 maanden houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:  
- Veiligheidsinformatieblad (VIB)



### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Vorm</b>	vloeistof
<b>Geur</b>	nagenoeg reukloos
<b>Kleur</b>	donkerbruin
<b>Dichtheid</b>	ca. 1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Verwerking is mogelijk bij een ondergrondtemperatuur tussen +5°C en +25°C
<b>Verbruik</b>	ca. 100-200 mL/m <sup>2</sup> (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)
<b>Verpakking</b>	jerrycan 5 liter
<b>Verpakt per</b>	2 stuks
<b>Artikelcode</b>	30608780

**Bostik BV**  
De Voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: +31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

**Bostik Belux SA - NV**  
Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: +32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0)73 6244244

