

Isolpaste

ISOLATIE PASTALIJM

VOORDELEN

- Tast schuimen niet aan
- Direct gebruiksklaar
- Hoge aanvangshechting

PRODUCT

Bostik Isolpaste is een dispersielijm voor de verlijming van polystyreneschuimplaten.

TOEPASSINGEN

- Verlijming van polystyreneschuim isolatieplaten en plafondtegels op poreuze ondergronden
- Toepasbaar voor zowel geëxpandeerd als geëxtrudeerd polystyreneschuim (EPS en XPS)

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Pasteus
- Eénzijdig aanbrengen
- Fysisch drogend (moet vocht kwijt)

HECHTING

Goede hechting op polystyreneschuim en op poreuze ondergronden als hout, beton*, gips, gipskarton, steen, stuc- en pleisterwerk.

*Voor verlijming op prefab beton en gesloten ondergronden wordt Bostiktop Foam aanbevolen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergronden dienen vlak, schoon, voldoende vast en vetvrij te zijn.

Aanbrengen: Isolpaste met een getande spaan op het schuim of op de ondergrond aanbrengen. Een andere mogelijkheid is om met een plamuurmes dotten aan te brengen op het schuim of de ondergrond met een onderlinge afstand van 10 à 15 cm.

Binnen 20 minuten, als de lijm nog vochtig is, het schuim op de juiste plaats aanbrengen. Correcties zijn nog mogelijk.

Afbinden: Isolpaste bindt af binnen 24 uur. Onder vochtige omstandigheden is de afbindtijd langer. Aanvangshechting voldoende, ook voor normale plafondtegels. Zware platen gedurende 30 minuten ondersteunen.

Reinigen: Niet uitgeharde resten Isolpaste verwijderen met (warm) water.

Verbruik: Het verbruik bedraagt ca. 1 kg per m²



OPSLAG EN STABILITEIT

12 Maanden houdbaar in niet-geopende verpakking. Vorstvrij, onder droge condities tussen +5°C en +30°C bewaren.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	styreen-acrylaat dispersie
Component	1
Oplosmiddel	water
Consistentie	pasteus
Vochtbestendigheid	na afbinden goed
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Soortelijke massa	1,7 gr/ml
Droge stofgehalte	ca. 72%
Asgehalte	ca. 28%
Afbindtijd	24 uur (bij 20°C/RV 50%)
Artikelnummer	30811483
EAN code	8713572034244
Kleur	wit
Verpakking	14 kg emmer
Verpakt per	1

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be