



Paneltack HM

ELASTISCHE GEVELPLAATLIJM

VOORDELEN

- Geschikt voor vezelcement en o.a. aluminium composiet panelen
- Sterk, hoog modulus
- KOMO gecertificeerd

PRODUCT

Paneltack HM (Hoge Modulus) is een vochtuithardende, elastische lijm met Hoge Modulus op basis van SMP, o.a. voor de verlijming van vezelcement, natuursteen en aluminium composiet gevelpanelen.

TOEPASSINGEN

Het verlijmen van gevelpanelen voor gevelbekleding, boeiboorden, plafonds, luifels en borstweringen.

VOORDELEN

- Oplosmiddel- en isocyaanvrij.
- Duurzaam elastisch met optimale spanningsverdeling.
- Uitstekende mechanische sterkte.
- Goede vocht- en weersbestendigheid.
- Eenvoudige en snelle montage.

VERWERKING

Zie 'Algemene Verwerkingsvoorschriften Gevelplaatverlijming'.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Bostik werkt daarom nauw samen met de belangrijkste gevelplaat producenten om haar lijmsysteem zo goed mogelijk af te stemmen op de betreffende gevelplaat. Voor een aantal gevelpanelen is er een uitvoerig Technisch Informatieblad beschikbaar, volledig toegespitst op het betreffende gevelpaneel.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +25°C) en droog bewaren. Minstens 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Zie code op bovenrand van het patroon: B(est) B(efore) mm/jj.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Basis	SMP (Silyl Modified Polymer)
Component	1
Type	elastisch
Consistentie	gladde, homogene pasta
Shore A	ca. 52
Soortelijke massa	ca. 1,5 gram/ml
Standvermogen 25 mm	0 mm (bij +20°C)
Huidvorming (begin)	15 min. (bij +20°C/RV 50%)
Temperatuursbestendigheid	-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Treksterkte	2,6 N/mm ² ISO 37
Afschuifsterkte	2,5 N/mm ² ISO 37
Max. toelaatbare verplaatsing	3 mm
Kleur	zwart
Verpakt per	12
Pallet	1152 patronen / 720 worsten
Artikelnummer patronen	30132201
Artikelnummer worsten	30132181
EAN code patronen	8713572167201
EAN code worsten	8713572027925
Inhoud	Kokers 290ml / Worsten 600ml

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be