

Stone primer

BOSTIK STONE SOLUTIONS

VOORDELEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Oplosmiddelvrij
- Neutrale geur
- Dringt in de ondergrond
- Hoge hechtsterkte
- Biedt versteviging aan zuigende ondergronden

PRODUCT

Stone Primer is een voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van StoneTack op poreuze ondergronden.

TOEPASSINGEN

Voorbehandeling van Steenstrips, Stone Panels, Rockpanel Natural platen, Eterbacker HD, Beton en overige door Bostik goedgekeurde poreuze substraten.

VERWERKING

De ondergronden moeten schoon, droog, vrij van stof en vet zijn. Steenstrips vooraf met perslucht of schone harde borstel stofvrij maken. De verpakking goed gesloten houden tot het moment van gebruik. Stone Primer niet rechtstreeks vanuit de verpakking verwerken. Stone Primer moet in een dunne laag worden aangebracht met behulp van een roller. Voorzie de hechtvlakken van primer zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De aangebrachte primerlaag is zichtbaar. Voorkom vervuiling van de primer tijdens verwerking en vervang tijdig de lijmrollers. Na een droogtijd van minimaal 2 uur kan er verlijmd worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer er binnen 8 uur, na het aanbrengen van de primer, verlijmd wordt. Breng daarom niet meer primer aan, dan binnen 8 uur verwerkt kan worden. Vermijd contact met de reeds voorbehandelde ondergrond, omdat dit de hechting negatief kan beïnvloeden. N.B.: Wij adviseren u om altijd vooraf informatie op te vragen bij Bostik over de geschiktheid van het materiaal en om eventueel hechtingstesten uit te laten voeren.

Let op: natte stenen en lage temperaturen beïnvloeden de hechting en droogtijd van de primer nadelig.

VERBRUIK

Bij enkelzijdig aanbrengen is het mogelijk om per verpakking ca. 45m² voor te behandelen. Indien zowel de steenstrips als de ondergrond worden voorbehandeld met de Stone



Primer, kan er ca. 22m² tot 25m² gevelwerk gemaakt worden per verpakking.

OPSLAG EN STABILITEIT

Minstens 6 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewercs.com verkrijgbaar.

Technische gegevens	
Basis	Één component voorstrijk, gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +5°C tot +30°C
Dichtheid	±1.2 g/ml
Verbruik	Voorstrijk ± 250 g/m ²
Kleur	transparant bruin
Artikelnummer	30604691
EAN code	8713572033162
Verpakking	11 kg jerrycan
Pallet	32
Artikelnummer	30611163
EAN code	8713572039782
Verpakking	1 liter
Doos	6 stuks

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be