

Constructionfix PU D4

PU CONSTRUCTIE BRUISLIJM

VOORDELEN

- Houtconstructies
- D4 kwaliteit
- Vullend vermogen

PRODUCT

Constructionfix PU D4 is een gebruiksklare, 1-component constructie bruislijm op basis van polyurethaan. Watervast volgens EN-204-D4.

TOEPASSINGEN

Het watervast verlijmen van alle soorten geschaafd en ongeschaafd hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor watervaste houtconstructies met ruimere passing.

EIGENSCHAPPEN

- Vullend (bruist)
- Gebruiksklaar.
- Open tijd 20 minuten.
- Voor binnen en buiten.
- Ook geschikt voor licht vochtig hout.
- Watervast EN-204-D4.

VERWERKING

Ondergrond: De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Houtvochtigheid max. 25%.

Voorbehandeling: Vette houtsoorten (teak) vooraf ontvetten en direct verlijmen. Bij erg droge materialen of een geringe luchtvochtigheid de te verlijmen delen licht bevochtigen.

Aanbrengen: De lijm gelijkmatig, éézijdig aanbrengen.

Open tijd: Voeg beide delen binnen 20 minuten samen.

Droogtijd/klemtijd/afbindtijd: Pers (3 kg/cm²) de verbinding gedurende min. 12 uur samen (perstijd afhankelijk van houtsoort, vochtigheid van het hout en omgevingstemperatuur). Niet verwerken onder +5°C.

Verbruik: 100-200 g/m², afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Reinigen: Reinigen van verse lijm: met aceton. Opgedroogde lijm: enkel mechanisch.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, droog en vorstvrij bewaren in gesloten verpakking.



Houdbaarheid 12 maanden, aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerccs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	polyurethaan
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca. 1,15 g/ml
Viscositeit	ca. 2.000 mPa.s
Droge stof gehalte	ca. 100%
Afschuifkracht beuken/ beuken	ca. 5 N/mm ² (gemeten na 2 weken uitharding)
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Temperatuursbestendigheid	-30°C tot +100°C
Vochtbestendigheid	watervast (EN-204-D4)
Artikelnummer	30606118
EAN code	8713572033988
Kleur	bruin/transparant
Verpakking	850 g flacon
Verpakt per	6

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be