

# Finishing soap

## ZEEPOPLOSSING VOOR GLADSTRIJKEN KIT

### VOORDELEN

- Professionele neutrale zeepoplossing
- Voor o.a. Siliconen, MS-Polymeren en acrylaten
- Geen aantasting kitoppervlak of vergeling

### PRODUCT

Finishing soap is een mengsel van tensiden waarmee men perfect en gemakkelijk kitvoegen kan gladstrijken. Het gevaar van vergeling van kitvoegen hetgeen wel vaker vóórkomt bij gebruik van standaard afwasmiddelen is door het ontbreken van kleur-, geur- en conserveringsstoffen in deze afwerkzeep uitgesloten. (NB Tensiden zijn wateroplosbare stoffen die de oppervlaktespanning van vloeistoffen beïnvloeden).

### TOEPASSINGEN

- Glad afwerken van siliconenvoegen, acrylaatvoegen, polyurethaanvoegen en SMP-voegen (Silyl Modified Polymer) welke zijn geproduceerd door Bostik.

### EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Kleurloos, veroorzaakt geen verkleuringen.
- Geen verruwen van het kitoppervlak door agressieve inhoudsstoffen.
- Vorstgevoelig.
- Lange houdbaarheid, minstens 18 maanden.
- PH neutraal.

### VERWERKING

Men dient Finishing soap op de kit aan te brengen vóóordat de huidvorming van de kit op gang komt (meestal binnen 10 minuten). Vervolgens strijkt men de voeg glad met eventueel een voegspijker of kitspatel. Op zeer gevoelige ondergronden zoals bijv. marmer en natuursteen dient men overtollige Finishing soap meteen van deze ondergronden te verwijderen om mogelijke vlekvorming te voorkomen. Indringen van Finishing soap tussen voegkit en de voegflanken dient men te vermijden vanwege mogelijk hechtingsverlies.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, droog en vorstvrij opslaan in ongeopende en originele verpakking bij +5°C tot +40°C. Houdbaar tot 18 maanden na productiedatum.



### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikdsd.thewerccs.com](http://bostikdsd.thewerccs.com) verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	in water opgelost tenside mengsel
<b>Soortelijke massa</b>	1,005 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ph waarde</b>	6,5-7
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +40°C
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Verpakking</b>	1 liter spuitflacon
<b>Artikelnummer</b>	30608173
<b>EAN code</b>	8713572039119
<b>Verpakking</b>	10 liter Jerrycan
<b>Artikelnummer</b>	30610381
<b>EAN code 8713572039119</b>	8713572039713

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73 6 244 244  
BE + 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)