

Hoveniers Zandvoegen Versteviger

BINDMIDDEL VOOR VERSTEVIGING VAN ZANDVOEGEN

VOORDELEN

- Gebruiksklaar
- Zeer sterk
- Makkelijk te verwerken
- Snelle applicatie
- Oplosmiddelvrij
- Duurzaam

PRODUCT

Bostik Hoveniers Zandvoegen Versteviger is een oplosmiddelvrij en UV-bestendig bindmiddel voor zandvoegen tussen natuursteen, betonstenen en gebakken steen.

TOEPASSINGEN

Bostik Hoveniers Zandvoegen Versteviger is uitsluitend geschikt voor toepassing in voetgangersgebieden als reparatie en renovatiemiddel voor slechte en gescheurde zandvoegen. Ideaal voor bescherming van klinkerbestratingen.

EIGENSCHAPPEN

Bostik Hoveniers Zandvoegen Versteviger verstevigt zandvoegen maar ze blijven waterdoorlatend. De groei van onkruid wordt tegengegaan en het uitspoelen van zandvoegen wordt verhinderd.

VERWERKING

Bostik Hoveniers Zandvoegen Versteviger is gebruiksklaar. Indien er zich, na langere opslagtijd, aan het oppervlak in de verpakking een laagje water heeft afgescheiden kan men het product door schudden of roeren weer homogeniseren.

Niet verwerken beneden +10°C.

De oppervlakken die gevoegd moeten worden dienen zodanig te zijn opgebouwd dat zij de bedoelde latere belasting kunnen weerstaan. Men dient daartoe de geldende regels voor de aanleg van bestratingen alsmede de verwerkingsvoorschriften van de stenenleverancier op te volgen.

Het oppervlak van de bestrating of de terrassen dient vooraf grondig te worden gereinigd, eventueel met bijvoorbeeld Bostik Hoveniers Groene Aanslag Reiniger,



omdat eventuele vervuilingen op het oppervlak kunnen worden gefixeerd.

Het gebruik van Bostik Hoveniers Zandvoegen Versteviger bewerkstelligt een verhoging van de oppervlakteglans en een optisch diepere kleur van de ondergronden. Het is daarom aan te bevelen vooraf een klein proefvlak aan te leggen ter beoordeling van deze eigenschappen.

De voegdiepte dient ≥ 10 mm en de voegbreedte dient 1-5 mm te zijn.

De voegen worden met Bostik Onkruidremmend Voegzand gevuld. Vervolgens brengt men met een (druk)sput Bostik Hoveniers Zandvoegen Versteviger op de voegen aan totdat deze zijn verzadigd en brengt men Bostik Hoveniers Zandvoegen Versteviger ook aan op de bestrating zij het in mindere mate dan op de voegen.

Een eventueel overschot of teveel aangebracht product wordt met een rubberen vloerwisser/trekker en met een bezem volledig van de bestrating verwijderd. Productresten in holten of groeven in de bestrating verwijdert men met behulp van een spons.

Het vers behandelde oppervlak dient minimaal 24 uur te worden beschermd tegen vocht en is na ca. 7 dagen belastbaar. Deze waarden gelden bij een temperatuur van +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten de droogtijd, lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Verbruik is ca. 1- 2 Liter/m² afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte, van zandkorrelgrootte en van type van de zandvulling.

NB voor oppervlakken welke worden bereiden door lichte voertuigen wordt
Bostik Hoveniers Voegmortel 2- Componenten aanbevolen.

Reiniging: In verse toestand met water met een beetje afwasmiddel goed afspoelen. Gedroogd product kan slechts mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +30°C.

Houdbaarheid 24 maanden.

Aangeboden verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB).

TECHNISCHE KENMERKEN	
Materiaal samenstelling	1-component waterige dispensie
Dichtheid	1 g/cm ³
Geurbelasting	laag
Verbruik	ca. 1-2 liter/m ² , afhankelijk van de toepassing
Verwerkingstemperatuur	niet verwerken beneden +10 °C
Kleur	melkachtig wit
Verpakking	jerrycan 5 liter
Artikelcode	30608787

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)73 6244244

