

# Stone Primer Plus

## BOSTIK STONE SOLUTIONS

### VOORDELEN

- Gemakkelijk te verwerken.
- Dringt diep in de ondergrond.
- Snelverhardend.
- Hoge hechtsterkte.
- Korte droogtijd.
- Specifieke probleemoplosser, gaat verder daar waar de mogelijkheden met Stone Primer ophouden.

### PRODUCT

Stone Primer Plus is een oplosmiddelhoudend voorbehandelingsmiddel ter verbetering van de hechting van de Bostik StoneTack op diverse ondergronden.

### TOEPASSINGEN

Voorbehandeling van moeilijk te verlijmen Steenstrips, Stone Panels, steenachtige materialen en overige door Bostik goedgekeurde sterk zuigende poreuze substraten.

### VERWERKING

De ondergronden moeten schoon, droog, vrij van stof en vet zijn. De verpakking goed gesloten houden tot het moment van gebruik. Bostik Stone Primer Plus niet rechtstreeks vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schone verfrolobak, als men binnen 30 minuten kan verwerken.

Bostik Stone Primer Plus moet in een dunne laag worden aangebracht met behulp van een Bostik lijmroller. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. Voorkom vervuiling van de primer tijdens verwerking en vervang tijdig de lijmrollers. De aangebrachte primerlaag is zichtbaar.

Na een droogtijd van minimaal 1 uur kan er verlijmd worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer er binnen 6 uur, na het aanbrengen van de primer, verlijmd wordt. Breng daarom niet meer primer aan, dan binnen 6 uur verwerkt kan worden.

Primer restanten niet meer gebruiken. Primerblik direct goed afsluiten. Vermijd contact met de reeds voorbehandelde ondergrond, omdat dit de hechting negatief kan beïnvloeden.

Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. De primer niet aanbrengen bij zeer hoge luchtvochtigheid zoals bij dichte mist.

**Verwerkingstemperatuur:** Vanaf +5°C tot +30°C.

**Droogtijd:** Minimale droogtijd 60 minuten.



N.B.: We adviseren u om vooraf informatie op te vragen bij Bostik over de geschiktheid van het materiaal en om eventueel hechtingstesten uit te laten voeren.

### REINIGING

Voorkom vervuiling van andere substraten met primer. Met Liquid 1 is verse primer nog te verwijderen van gesloten materialen. Uitgeharde primer is enkel mechanisch te verwijderen.

### VERBRUIK

Afhankelijk van ondergrond 1 tot 2 m<sup>2</sup> per blik. Dit staat gelijk aan ca. 50 tot 100 waalformaat steenstrips (afhankelijk van zuiging steenstrip).

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com) verkrijgbaar

Technische kenmerken	
Droge stofgehalte	ca. 40%
Soortelijke massa	0,95 g/ml
Vlampunt	lager dan 21°C
Droogtijd	ca. 60 min. (bij +20°C/RV 50%)
Artikelnummer	transparant
EAN code	8713572034015
Kleur	transparant
Verpakking	500 ml blik
Pallet	312 ( 6 in doos)

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73 6 244 244  
+32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)