

## Product

Seal-it® 550 FINISH is een PH-neutraal, biologisch afbreekbaar, oplosmiddelvrij en universeel hulpmiddel, voor het snel, gemakkelijk en mooi afwerken van kitvoegen. Verkrijgbaar als 5 liter concentraat en 1 liter ready-mixed.

## Toepassingen

- Als gladstrijkmiddel om vers aangebrachte kitvoegen gemakkelijk, schoon, snel en glad af te werken. (nat afmessen)
- Alleen toepasbaar voor huidvorming van het af te messen materiaal.
- Geschikt voor alle type's kitvoegen en kittechnologieën.

## Eigenschappen

- PH-Neutraal, biologisch afbreekbaar, bevat geen oplosmiddelen.
- Vereenvoudigd het glad en strak afwerken van kitvoegen.
- Hoog te vermengen met water, waardoor zeer economisch in verbruik.
- Laat geen strepen en / of vlekken na, bij de juiste mengverhouding.
- Vrijwel geurloos en heeft geen agressieve werking op ondergronden.
- UN goedgekeurde verpakking, voorzien van een veiligheidssluiting.
- Siliconevrij, waardoor oppervlaktespanning van de kit niet zal veranderen en het resultaat van overschilderen niet zal beïnvloeden, mits er niet overmatig wordt aangebracht.
- Leverbaar in een handige sprayflacon, (kleinverpakking) gebruiksklare gemengde versie.



## Standaard assortiment

Kleur	1 x 5 liter jerrycan	12 x 1 liter sprayflacon
N.v.t.	SI-550-000-5000	SI-550-000-1000

Overige verpakking op aanvraag.

## Technische productgegevens

Basis		WATER / ZEEP
Reuk		Zwak
Dichtheid	g/ml	1,03
Viscositeit	mPas	Ca. 5000
pH 1%		7,0 – 7,5
pH 10%		7,5 – 8,0
pH onverdund		8,0 – 8,5

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 24 maanden houdbaar, na productiedatum.

## Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Mengverhouding: 1 tot max. 3 delen Seal-it® 550 FINISH op 100 delen water aanmaken.
- Na samenvoeging van de 2-K. (Seal-it® FINISH / water) goed oproeren totdat er een homogene massa ontstaat.
- Na het aanbrengen van de kit, het voegoppervlak en de aangrenzende materialen gelijkmatig en niet overmatig voor bevochtigen met verdunde Seal-it® 550 FINISH. Hierna kan de voeg glad en strak worden afgewerkt, met een voeghoutje, plamuurmes en / of PVC-pijpje, eventueel met behulp van verdunde Seal-it® 550 FINISH de voeg nastrijken.
- Teveel aangebrachte verdunde Seal-it® 550 FINISH met water verwijderen.



## Beperkingen & aanbevelingen

Voor gebruik Seal-it® 550 FINISH in juiste verhouding met water verdunnen. Bij een onjuiste mengverhouding kunnen zeepresten achterblijven, waardoor de overschilderbaarheid wordt beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op de ondergrond. Na gebruik van de Seal-it® 550 FINISH, adviseren wij om de naastgelegen ondergronden te reinigen en / of na te spoelen met water om eventueel spoorvorming te voorkomen. Finish-resten kunnen van negatieve invloed zijn (oppervlaktenspanning-verhoging) op uitvloeijing en hechtvermogen van het verfsysteem.

## Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als er materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

## Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.