

Stucco Plasterboard Filler

ULTRA LICHTGEWICHT VULPASTA

VOORDELEN

- Lichtgewicht
- Vrijwel krimpvrij
- Gemakkelijk aan te brengen
- Schuurbaar na uitharding

PRODUCT

Stucco Plasterboard Filler is een vrijwel krimpvrije ultralichte vulpasta voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gipskarton wanden en plafonds.

TOEPASSINGEN

Stucco Plasterboard Filler is speciaal ontwikkeld voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en plafonds.

Ook geschikt voor het vullen, repareren en gladstrijken van stucwerk, beton, sierpleister etc.

EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht
- Vrijwel krimpvrij
- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven

VERWERKING

Voorbereiden: De ondergronden dienen droog, schoon, stof- en vetvrij en voldoende sterk te zijn.

Ondergrond: Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen zoals gipsplaten, steenstrips, beton, metselwerk, steen, cement, hout en pleisterwerk. Zeer poreuze ondergronden voorstrijken met een mengsel van 1 deel Stucco Plasterboard Filler en 2 delen water. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

Aanbrengen: Stucco Plasterboard Filler aanbrengen met spatel of plamuurmes. Gladstrijken met een nat plamuurmes.
Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot + 40 °C (geldt voor zowel omgeving als voor ondergrond).
Niet geschikt voor kunststoffen en bitumineuze ondergronden.
Niet geschikt voor bewegingsvoegen.



Reinigen: Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen met water en zeep.

Overschilderbaarheid: Stucco Plasterboard Filler is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulverde dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog en vorstvrij opslaan in ongeopende originele verpakking tussen +5°C en +25°C. 12 maanden houdbaar in ongeopende originele verpakking. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerccs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	Dispersie
Type	Lichtgewicht
Consistentie	Pasteus
Uithardingssysteem	Droging door verdamping
Huidvorming	ca. 5 min (bij 23°C / 50% R.V.)
Soortelijke massa	0,57 g/ml
Krimp	< 5 %
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Kleur	Wit
Verpakking	patroon 310ml en emmer 1L
Pallet	patroon 1248 stuks / emmer 240 stuks
Art. nr.	patroon 30607948 / emmer 30610507
EAN	patroon 8713572039683 / emmer 8713572039690

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0) 73 6 244 244
+32(0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be