

PW40 - Klassieke Gehoorbescherming

Collectie: Oorkappen

Lijn: Gehoorbescherming

Materialen: ABS, Polycarbonaat, PVC

Buitenste Karton: 60

Productinformatie

De PW40 is lichtgewicht en robuust en geschikt voor dagelijks gebruik. Heeft een uitstekende demping.

Oorkappen

De PW gehoorbeschermingslijn bevat PBMs met een verschillend niveau van geluids attenuatie aan te passen aan de verschillende werkomgevingen zodat het juiste bescherming geboden wordt, zonder geïsoleerd te zijn van collega's. Nieuwe modellen en kleuren gehoorbescherming geeft keuzevrijheid voor de drager.

Gehoorbescherming

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

Normeringen

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

EN 352-1 (SNR 28dB)

ANSI S3.19 (22dB)



kenmerken

- CE-CAT III
- Lichtgewicht en comfortabel
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- 100% Metaalvrij
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Beschikbare kleuren

	Lijn
Rood	-
Geel	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW40 - Klassieke Gehoorbescherming

Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving

Michael & Associates, Inc. (Notified Body No.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Certificaat nummer: Q3930A

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified Body No.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certificaat nummer: CE 698123 - I

DOOS AFMETING/GEWICHT

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m ³)	EAN13	DUN14
PW40YER	Geel	45.0	43.0	60.0	0.1600	0.1161	5036108171750	15036108636218

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40YER