

Specificatie Nebula Simplicity Starter Kit Switch & AP

Algemeen

Fabrikant

[Zyxel](#)

Model

Simplicity Starter Kit Switch & AP

Type

Switch

Aantal in verpakking

1

Netwerk

maasnetwerken

Ja

Draadloos protocol

802.11 a/b/g/n/ac/ax

Wifibanden

2.4 GHz, 5 GHz

Gegevensoverdrachtsnelheid

1775 Mbps

Antennenvormfactor

Intern

Toenameniveau

4 dB

Hardware specificatie

Vormfactor

Desktop, Wandbevestiging, Te bevestigen aan plafond

Interfaces

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Type

PoE+, Externe stroomadapter

Energieverbruik tijdens gebruik

72 W

Kleurencategorie

Wit, Zwart

Gebruik

Voorzieningen

IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RSTP, STP, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Back Pressure Support, Class of Service (CoS), Datatransport, DHCP client, DoS bescherming tegen aanval, Dubbele firmware afbeeldingen, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Firmware die kan worden opgewaardeerd, Gespiegelde poorten, Guest VLAN, Half duplex modus, IGMP-spionage, Internet Control Message Protocol (ICMP), IPv6-ondersteuning, LLDP ondersteuning, LLDP-MED, MIB-ondersteuning, Multiple Spanning Tree Protocol

(MSTP)-ondersteuning, Opslaan en verder, PoE-schema, Prioriteitstoewijzing, Quality of Service (QoS), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-ondersteuning, Ring Rapid Spanning Tree Protocol (RRSTP), Spanning Tree Protocol (STP)-ondersteuning, Storm Control, Strict Priority Queuing (SPQ), Syslog-ondersteuning, Tarieflimiet, Type of Service (ToS), VLAN Tagging, Voice VLAN, Volledige duplex modus, Zonder ventilator, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, CNS 14336-1, EN 60950-1, FCC klasse A-gecertificeerd, LVD, RoHS

Kabels meegeleverd

Bevestigingsplaat, Bevestigingsschroeven, Netspanningsadapter, Wandbevestigingsset

Min. gebruikstemperatuur

0 °C

Max. gebruikstemperatuur

40 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik

10 - 95% (niet condenserend)

Veiligheid

Encryptie-algoritme

SSL

Protocol voor beheer op afstand

ICMP, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH-2, Syslog

Authenticatiemethode

RADIUS

Afmetingen & gewicht

Breedte

25 cm

Diepte

10.4 cm

Hoogte

2.7 cm

Gewicht

0.62 g

Garantie

Type

Levenslange beperkte garantie