

# BESCHERMINGSBEUGEL MET ONDERRIJDBEVEILIGING - Ø76 MM



## KENMERKEN


- \* Verhoogt de veiligheid in uw magazijn of productiehal
- \* Vermindert de kans op materiële of fysieke schade
- \* Bijkomende bescherming door een stevige stalen plaat
- \* Beugel vervaardigd uit één stuk zonder lasnaden
- \* Verschillende afmetingen leverbaar uit voorraad
- \* Thermisch verzinkt en gepoedercoat
- \* Voorzien van een stevige voetplaat voor gemakkelijke plaatsing
- \* Geel/Zwart, andere kleurencombinaties op aanvraag



## SPECIFICATIES

Materiaal: Stalen buis 2.5 mm

Afwerking: Thermisch verzinkt  
Gepoedercoat in het geel (RAL 1023)  
Zwarte contrastbanden van 15 cm breedte



Onderrijbeschermingsplaat: 150 of 400 mm hoog en 3.5 mm dik

Voetplaat: 160x140x10 mm

Montage: 8st - M12X80 of langer

## BESCHERMINGSBEUGEL MET ONDERRIJBEVEILIGING

TYPE	LENGTE	HOOGTE	HOOGTE PLAAT	GEWICHT KG
18-BARP3575 NJ	750	350	150	11.5
18-BARP3510 NJ	1000	350	150	13.5
18-BARP6075 NJ	750	600	400	18
18-BARP6010 NJ	1000	600	400	22.5

### Extra:

- Overheid Direct is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.