

## Fiche Technique

# BALISE AUTO-RELEVABLE TRAFFIFLEX



### FONCTIONNALITÉS

- \* Réalisée par soufflage en PeHD/EVA
- \* Elle se relève sans dommage lorsqu'on roule dessus
- \* Installation facile à l'aide d'une clé d'installation (non-fournis)
- \* Pourvu de deux bandes réfléchissantes HI (classe 2)
- \* Colorée dans la masse rouge + UV-résistant
- \* Livrée avec platine de scellement galvanisé et boulon M12 intégrés
- \* Douille et clé d'installation sont optionelles
- \* Augmente la sécurité passive
- \* Capuchon en couleur assortie compris

### SPÉCIFICATIONS

Composition: PeHD/EVA  
Platine galvanisée + boulon M12X50

Dimensions: Diamètre - 200 mm  
Hauteur - 750 mm

Poids: 2,8 kg

Couleur: Rouge - Jaune - Vert

Bandes réfléchissantes: 100 mm large HI ( classe 2) standard

**Installation:** Serrer avec une clef de 90 cm de long la tige filetée de la platine - dont la tête se trouve à l'intérieur de la balise - dans une douille scellée.

### Remarques:

- \*La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.
- \*Pour ancrer une douille dans l'asphalte ou le béton il faut mieux utiliser un mortier chimique.

### Extra:

Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.  
Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

