



KENMERKEN

- * Verhoogd de zichtbaarheid op gevaarlijke plekken
- * Spiegel uit slagvast acrylaat van 3mm dik, bestand tegen hoge impact
- * De spiegel ligt op een aluminium plaat met zwart rubberen pakking
- * Voorzien van een geel/zwarte kader (reflecterend) voor een betere zichtbaarheid
- * Bestand tegen schokken, krassen en UV stralen
- * Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik
- * Beschikbaar in verschillende vormen en afmetingen
- * Inclusief beugel Ø 60 mm



SPECIFICATIES



Spiegel	Frame	Gewicht
Ø 600 mm	730x730x110 mm	3,7 kg
Ø 800 mm	930x930x110 mm	6,0 kg
Ø 1000 mm	1130x1130x110 mm	10,0 kg
600x400 mm	760x560x110 mm	4,0 kg
800x600 mm	940x740x110 mm	5,0 kg
1000x800 mm	1140x940x110 mm	8,0 kg

Extra: bevestigingsbeugel met diameter 60 mm bijgeleverd

Afmeting spiegel Max. observatieafstand

Ø 400 mm	± 5 m
Ø 600 mm	± 10 m
Ø 800 mm	± 12 m
Ø 1000 mm	± 15 m
400 x 600 mm	± 8 m
600 x 800 mm	± 20 m
800 x 1000 mm	± 30 m



Opmerking: Het plaatsen van verkeersspiegels op openbare wegen vereist een vergunning. Op privé eigendom mogen spiegels steeds vrij geplaatst worden. Hou er altijd rekening mee dat bolle spiegels weliswaar een bredere kijkhoek toelaten, maar ook een vervormd afstandsbeeld geven. Naderend verkeer lijkt daarom in een spiegel verder weg dan het in werkelijkheid is. Wees daarom altijd uiterst voorzichtig!

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.