



KENMERKEN

- * Trottoirpaal uit staalplaat 4 mm dik
- * Klassieke paal met afgeronde kop en sierring
- * Conische vorm
- * Uitermate robuust en duurzaam
- * Gegalvaniseerd - poedercoating in gewenste kleur
- * Hoogte 75 cm bovengronds
- * Beschikbaar in een uitneembare versie




SPECIFICATIES

Materiaal: Paal - Mechanisch gevormde staalplaat 4 mm
Onzichtbaar gepolierde lasnaden
Grondhuls - Gegalvaniseerd staal
Binnenwerk uitneembare versie: inox en bronzen breekmoer

Afwerking: Gegalvaniseerd volgens EN ISO 1461
Poederlak volgens norm NEN5254 laagdikte van 70µ - 90µ

Afmetingen: Hoogte bovengronds vaste versie - 75 cm tot 80 cm
Totale hoogte - 1480 mm
Hoogte bovengronds uitneembare versie - 75 cm
Totale hoogte - 1050 mm
Diameter bovenaan - $r = 50 \text{ mm} / 100 \text{ mm}$
Diameter op maaiveldhoogte - $\pm 166 \text{ mm}$

Gewicht: Vaste versie - $\pm 20 \text{ kg}$
Uitneembare versie - $\pm 25 \text{ kg}$



Extra: Uitneembare versie d.m.v. een bodemhuls uit gegalvaniseerd staal. Het mechanisme binnen de paal is een draadstang uit RVS met bronzen breekmoer. Vergrendeling door middel van bijgeleverde sleutel. Omwille van het poedercoaten wordt het vergrendelingsmechanisme apart bijgeleverd. Het is echter zeer eenvoudig d. m.v. de beugels die voorzien zijn binnenin de paal.

Het gebruik van een breekmoer zorgt ervoor dat bij aanrijding de bodemhuls niet beschadigd wordt. Meestal volstaat het om slechts de vergrendeling binnen het paaltje te vervangen.

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.