

# Fiche Technique

## CÔNE MONOPIÈCE ENTièrement SB 250



### SPÉCIFICATIONS

- \* Conforme à Qualiroutes - SPW et SB 250
- \* Conforme à la norme EN 13422
- \* Le cône de signalisation prescrit pour les routes publiques!
- \* Pour les travaux (routiers) temporaires et la signalisation latérale
- \* Parfaitement visible grâce à une réflexion totale en Classe 2 RA2
- \* En une seule pièce: pas de risque de pièces volantes
- \* Connue comme la balise Type 2d - Ild
- \* PVC protégé contre les UV: conserve sa couleur
- \* Facilement emilable et facile à manipuler
- \* Grâce à sa forme unique, il ne colle pas lorsqu'il est utilisé



### FONCTIONNALITÉS

|                  |  |
|------------------|--|
| Composition:     | PVC résistant aux UV                             |
| Réflexion:       | Classe 2 - RA2                                   |
| Standardisation: | EN 13422<br>Qualiroutes - SPW<br>SB 250          |
| Dimensions:      | Hauter 500 mm<br>Hauteur 750 mm                  |
| Dimensions pied: | H 500 mm: 290 x 290 mm<br>H 750 mm: 400 x 400 mm |
| Poids:           | H 500 mm: 2,20 kg<br>H 750 mm: 4,30 kg           |



Extra:  
·Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.  
·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.