

Technische Fiche

EENDELIGE VERKEERSKEGEL SB 250

KENMERKEN

- * Conform aan bestek SB 250 en Agentschap Wegen & Verkeer
- * Conform Qualiroutes - SPW
- * Conform met EN 13422
- * Dé verkeerskegel voor op de openbare weg
- * Voor tijdelijke (wegen) werken en zijdelingse signalisatie
- * Perfect zichtbaar: volledige reflectie in Klasse 2 - RA2
- * Uit één stuk: voetstuk kan niet loskomen, geen kans op rondvliegende onderdelen
- * Duurzame kegel uit UV-beschermend PVC
- * Zeer goede zichtbaarheid, zowel 's nachts als overdag
- * Gemakkelijk stapelbaar en gemakkelijk te hanteren
- * Blijft niet vasthangen wanneer gestepeld door zijn unieke vorm
- * Ook gekend als bakken Type 2d - Type IId
- * Voldoet aan Gewichtsklasse W2, zoals voorgeschreven volgens SB 250 en AWV



SPECIFICATIES

Samenstelling:	UV-bestendig PVC
Reflectie:	Klasse 2 - RA2
Normering:	EN 13422 Standaardbestek 250 - SB 250 Qualiroutes - SPW
Afmetingen kegel:	Hoogte 500 mm Hoogte 750 mm
Afmetingen voetstuk:	H 500 mm: 290 x 290 mm H 750 mm: 400 x 400 mm
Gewicht:	H 500 mm: 2,20 kg H 75 mm: 4,30 kg



Extra:

- Overheid Direct is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.