

# Fiche Technique

## ÎLOT DE CIRCULATION MODULAIRE



### FONCTIONNALITÉS

- \* Costaud et durable
- \* Léger et facile à manipuler
- \* Installation permanente ou temporaire - amovible
- \* Peut être munis de balisage fixe ou auto-relevable
- \* Peut être munis d'un réflecteur en verre trempé
- \* Rouge et blanc coloré dans la masse - standard
- \* Version noir et blanc sur demande
- \* Installation avec boulons et chevilles ou goujons d'encrage
- \* La séparation des voies augmente la sécurité routière

### SPÉCIFICATIONS

Composition:	Caoutchouc recyclé et polyurethane Microbilles rétro-réfléchissantes
Couleur:	Rouge avec bords blancs - coloré dans la masse
Dimensions barrière:	50 x 50 cm Hauteur 13 cm Tolérance +/- 2%
Poids barrière:	Élément central: +/- 14 kg Embout: +/- 12 kg
Pose:	Boulons et chevilles - asphalt Goujons d'encrage - béton
Paramètres:	Résistance à la traction: min. 1.0 MPa Dureté: min. 55 Sh A Résistance au cisaillement: 7 - 11 MPa Déformation: 10% à 70Psi Absorption: max 2%



Extra:  
·Collectivités Direct est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.  
·Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.