


Technische Fiche

WERFHEK GATEBARRIER

KENMERKEN

- * Gekleurd in de massa en UV bestendig
- * Vrij van vijzen of rivetten of andere metalen onderdelen
- * Stapelbaar en eenvoudig te stockeren
- * Vrijstaand met 360° roterende voetstukken
- * Reflecterende rood en witte folie bovenaan
- * Zeer sterk en duurzaam met een goede prijs/kwaliteit verhouding
- * Hekaansluiting is snel en eenvoudig, zelfs op oneffen ondergrond
- * Weerstaat aan windstoten tem 31 km/h
- * Licht en makkelijk hanteerbaar
- * Anti-struikelvoeten op aanvraag mogelijk
- * Mogelijkheid tot personalisering met uw logo bij minimum afname
- * Vervangingsvoeten leverbaar uit voorraad



SPECIFICATIES

Samenstelling:	HDPE
Kleur:	Signaal Oranje, geel en blauw zwarte voeten - geel been andere kleuren op aanvraag
Afmetingen:	Lengte 200 cm Hoogte 100 cm Dikte +/- 5 cm (dichtgedraaide voeten)
Gewicht:	+/- 10.30 kg
Reflecterende film:	124 x 14 cm - rood en wit
Plaatsing:	Vrijstaand met pen/gat verbinding die niveaunderschillen toelaat
Normering:	EN12899-1 klasse 1 BS 8442 - Stabiliteit: 8.7 m/s zonder ballast (31.3 km/u) 17.6 m/s met 30 kg ballast (63.3 km/u) 26.3 m/s met 90 kg ballast (94.6 km/u)
Verpakking:	40 stuks per pallet



Extra:

- Overheid Direct is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.