



BASISVERF- EN GLASBESTEK 2006

voor Nieuwbouw- en Onderhouds-
werkzaamheden

bevattende

standaardgegevens voor het
uitvoeren van schilderwerk, het zetten van glas
en het aanbrengen van wandafwerkingsmaterialen

Opgesteld in overleg tussen

FOSAG - Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-,
metaalconservings- en glasbranche
en de V.V.V.F., Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten

Addendum

Basisverf- en glasbestek 2006 Versus Basisverf- en glasbestek 2016



SAVANTIS

Verbindt vakmanschap en onderwijs

Wat is er inhoudelijk gewijzigd in het Basisverf- en glasbestek 2016?	Tekst van inhoudelijke wijzigingen Rood en doorgehaald = verwijderd in de uitgave 2016 Blauw = toegevoegd in de uitgave 2016
Voorschriften omtrent de uitvoering	
<u>Uitvoeren schilderwerk</u> Punt 2, 14 en 15: Het woord opdrachtnemer is vervangen door schilder-aannemer Punt 5: De afkorting VIB staat niet meer tussen haakjes en staat nu voor het woord 'veiligheidsinformatiebladen' Punt 15: De tekst 'beschadiging van alle tot de bouw behorende onderdelen te nemen, alsmede van' ontbreekt in de nieuwe uitgave.	<u>Volledige tekst punt 15:</u> De opdrachtnemer dient maatregelen te nemen ter voorkoming van verontreiniging en beschadiging van alle tot de bouw behorende onderdelen te nemen, alsmede van de eventueel hierin geplaatste inventaris, voor zover deze verontreiniging en beschadiging het gevolg zullen zijn van de uitvoering van het door hem aangenomen werk.
<u>Plaatsen van glas</u> Punt 1: De berekening van de omtrekspeling – 0,33 x de sponninghoogte - is verwijderd	<u>Volledige tekst punt 1:</u> Voor de bepaling van de glasmaten moet, overeenkomstig het gestelde in de NPR 3577 "beglazen van gebouwen", worden uitgegaan van een omtrekspeling groot van 0,33 x de sponninghoogte met een minimum van 5 mm voor toepassing in hout en 3 mm voor toepassing in metaal en kunststof. Voor sponningen in hout mag incidenteel een afwijking van 2 mm op de omtrekspeling worden toegelaten. met een plaatselijk minimum van 3 mm.
<u>Aanvullende bepalingen - Beglazing</u> Het woord opdrachtnemer is vervangen door schilder-aannemer	
<u>Aanvullende bepalingen - Oplevering</u> Punt 1: Het woord opdrachtnemer is vervangen door schilder-aannemer <u>Aanvullende bepalingen - Oplevering</u> Derde alinea: Het woord 'hout' ontbreekt.	<u>Volledige tekst derde alinea 'aanvullende bepalingen – Oplevering':</u> op ander materiaal: in dezelfde verhouding als op hout . Het opzetten in het werk van één referentievlak per kleur ten grootte van maximaal twee vierkante meter kan worden verlangd.
Systemen	
<u>Hoofdstuk 1</u> Titel gewijzigd van 'Nieuwbouwsystemen buiten' naar 'Schildersystemen nieuwbouw buitenschilderwerk'	
<u>Hoofdstuk 1.7 / 7</u> NSD 01: In de oude uitgave <u>kan</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dient</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen.	
<u>Hoofdstuk 1.10 / 10</u> NSV 01 en 02: In de oude uitgave <u>kunnen</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dienen</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen.	
<u>Hoofdstuk 1.11 / 11</u> NBS 05:	<u>Volledige tekst NBS 05:</u> <i>Beglazen van binnenuit met plaatsingsprofiel op de onderdorpel, kit en glaslatten</i>

Wat is er inhoudelijk gewijzigd in het Basisverf- en glasbestek 2016?	Tekst van inhoudelijke wijzigingen
Wijziging in het aanbrengen van hielafdichting, er worden geen verschillende eisen meer gesteld voor hoogten tot en boven de 10 meter	Rood en doorgehaald = verwijderd in de uitgave 2016 Blauw = toegevoegd in de uitgave 2016 - Sponningen plaatselijk gronden - Rugvullingsmateriaal aanbrengen op de sponninghoogte en op de glaslat, dusdanig dat er een voegdiepte van 6 mm ontstaat en een voegbreedte van ten minste 4 mm - Ruit plaatsen en stellen op steun- en stelblokjes - Bij een plaatsingshoogte tot 10 meter, de hieldichting over de gehele lengte aan de onderzijde van de beglazing aanbrengen en tot een hoogte van 200 mm in de stijl. Bij een plaatsingshoogte boven de 10 meter, de hieldichting over de gehele lengte aan de onderzijde van de beglazing aanbrengen en over de gehele lengte van de stijlen. - Hielafdichting aanbrengen aan de onderzijde en 10 cm naar boven in de stijlen - Glaslatten plaatsen - Elastische kit aanbrengen in de binnen- en buitenvoeg
Hoofdstuk 2 Titel gewijzigd van 'Nieuwbouwsystemen binnen' naar 'Schildersystemen nieuwbouw binnenschilderwerk'	
Hoofdstuk 2.7 / 7 NSD 50: In de oude uitgave <u>kan</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dient</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen.	
Hoofdstuk 2.8 / 8 NSV 50 en 51: In de oude uitgave <u>kunnen</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dienen</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen.	
Hoofdstuk 3 Titel gewijzigd van 'Onderhoudsystemen buiten' naar 'Schildersystemen onderhoud buitenschilderwerk'	
Hoofdstuk 3.4 / 4 OHR 03: Is vervallen in de nieuwe uitgave OHR 06: De afrondingsstraal is gewijzigd van 3 mm naar 5 tot 8mm	<u>Volledige tekst OHR 03:</u> Kapsules/pillen plaatsen - Plaatsen van capsules/pillen volgens voorschrift van de betreffende fabrikant <u>Volledige tekst OHR 06:</u> Scherpe kanten afronden - Scherpe kanten afronden tot een afrondingsstraal van 3 5 tot 8 mm, door middel van schuren of frezen
Hoofdstuk 3.8 / 8 OSD 01, 02 en 03: In de oude uitgave <u>kunnen</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dienen</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen.	

Wat is er inhoudelijk gewijzigd in het Basisverf- en glasbestek 2016?	Tekst van inhoudelijke wijzigingen
<u>Hoofdstuk 3.11 / 11</u> OSV 01: Het woord 'wapperen' is toegevoegd in de nieuwe uitgave	Rood en doorgehaald = verwijderd in de uitgave 2016 Blauw = toegevoegd in de uitgave 2016 <u>Volledige tekst OSV 01:</u> <i>Geheel aanstralen</i> - Geheel reinigen en opruwen door middel van aanstralen (wapperen)
<u>Hoofdstuk 3.8 / 8</u> OSV 01, 02 en 03: In de oude uitgave <u>kunnen</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dienen</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen.	
<u>Hoofdstuk 3.14 / 14</u> Titel gewijzigd van 'ODS Dilatatievoeg systeem' naar 'ODS Dilatatievoegen systeem'	
<u>Hoofdstuk 4</u> Titel gewijzigd van 'Onderhoudsystemen binnen' naar 'Schildersystemen onderhoud binnenschilderwerk'	
<u>Hoofdstuk 4.3 / 3</u> Hout vernis: De afkorting OHT is vervangen door OHV	
<u>Hoofdstuk 4.7 / 7</u> OSD 50, 51 en 52: In de oude uitgave <u>kunnen</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dienen</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen	
<u>Hoofdstuk 4.8 / 8</u> OSV 50 en 51: In de oude uitgave <u>kunnen</u> deze worden toegepast in combinatie met één van de andere systemen, in de nieuwe uitgave <u>dienen</u> deze te worden toegepast met één van de andere systemen	
Definities van de bewerkingen	
<u>Aanstralen</u> Het woord 'wapperen' is toegevoegd in de nieuwe uitgave	
<u>Glaslatten bevestigen</u> In de nieuwe uitgave kunnen glaslatten ook bevestigd worden door middel van nieten	<u>Volledige tekst begrip 'glaslatten bevestigen':</u> De glaslatten dienen te worden bevestigd met schroeven, of draadnagels of nieten van corrosievast staal of messing. De lengte van de schroeven dient zo te zijn dat de schroef ten minste 15 mm, de nagels en nieten ten minste 22 mm in het hout van het kozijn of raam dringen. De uiteinden van de glaslatten dienen daar waar ze elkaar ontmoeten te worden gecontramald. De aansluiting van de verticale glaslatten dient te worden uitgevoerd met een tussenruimte van 4 mm, af te dichten met een elastische kit.



Dit is een uitgave van:

Savantis
Verbindt vakmanschap en onderwijs

Bezoekadres:
Limaweg 25, 2743 CB Waddinxveen

Correspondentieadres:
Postbus 76, 2740 AB Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 64 11 11
E-mail: info@savantis.nl

www.savantis.nl

Moderne producten

De onderwijskundigen van Savantis houden zich bezig met de ontwikkeling van eigentijdse producten en het vernieuwen van opleidingsprogramma's. Een mooi voorbeeld is de realisatie van de online leeromgeving Studeo, die we in nauwe samenwerking met docenten uit de onderwijspraktijk hebben vormgegeven.

Webshop

Producten die aansluiten bij de beroepspraktijk en het onderwijs kan je via de webshop van Savantis bestellen.