



HortiHeating.Shop

Webshop for greenhouse heating materials

Kledam Gewächshaus-Heizungsschlauch



Zur Anwendung in der Gewächshausheizung zum Durchlauf von heißem und kaltem Wasser.

Eigenschaften:

- Material: Schwarze glatte EPDM Innenwand, mit synthetischen Textileinlagen verstärkt schwarze EPDM Außenseite mit 4 blauen Längsstreifen
- Geeignet für den Durchgang von kaltem und heißem Wasser
- besonders wetter- und alterungsbeständig und verschleißfest.
- flexibel und knickfest, so dass er sicher verwendet werden kann.
- IMAG Keur (seit 1984)
- 2 "Version mit einer Polyesterspirale
- Temperaturbereich: -30°C +100°C

Durchmesser	Innenmaß	Außenmaß	Dicke (mm)	Gewicht (g/m)	Biegeradius (mm)	WD (bar)	BD (bar)	geeignet für Schlauchansatz	geeignet für Schlauchklammer
3/4"	19,4 mm	28,4 mm	4.5	400	105	15	40	1/2 "	22 - 30 mm
1"	25,4 mm	36 mm	5.3	600	140	15	40	3/4 "	30 - 40 mm
1 1/4"	32 mm	43 mm	5.5	800	200	15	40	1"	35 - 50 mm