

Richtbaar
IP44
RAL9010



Inclusief toolless connection box



Orient

Oog voor detail

Orient is een serie richtbare led downlighters afgewerkt in witte poedercoating.

Het toestel wordt geleverd inclusief een compacte externe driver die **dimbaar** is met een triac dimmer geschikt voor fase-afsnijding.

De behuizing uit spuitgiet aluminium is voorzien van een intern richtbare reflector met een lichtbundel van 36°. Op projectbasis kan ook een lichtbundel van 15 of 24° besteld worden.

De behuizing is IP44 en volledig gesloten zodat insecten niet kunnen binnendringen. Orient is uitgerust met een Citizen COB ledchip met kleurweergave CRI82 en is leverbaar in verschillende kleurtemperaturen.

Update: nieuw design, lager vermogen & zelfde lichtoutput, snel aansluiten & doorverbinden met de toolless connection box.

Mogelijke opties: contacteer ons

1-10V of DALI driver

CRI>90

Voorgemonteerd Wieland snoer GST18i3



36°



2700-4000K



0,95



110



CRI 82



44



07



incl. driver



UGR <25



Class II



50.000
L80B20



5 year
warranty



Triac
25-100%



Flicker-Free



STOCK



integra
connect



New Orient wit:

Artikel	Omschrijving	Watt	CCT	Lumen	Cut out	L	B	H	Bruto
OR7W2700	Orient 7W wit 2700K IP44 triac dimbaar	7	2700	700	75	86	86	73	48,00
OR7W3000	Orient 7W wit 3000K IP44 triac dimbaar	7	3000	750	75	86	86	73	48,00
OR7W4000	Orient 7W wit 4000K IP44 triac dimbaar	7	4000	780	75	86	86	73	48,00
OR12W2700	Orient 12W wit 2700K IP44 triac dimbaar	12	2700	1200	95	110	110	85	56,00
OR12W3000	Orient 12W wit 3000K IP44 triac dimbaar	12	3000	1275	95	110	110	85	56,00
OR12W4000	Orient 12W wit 4000K IP44 triac dimbaar	12	4000	1350	95	110	110	85	56,00

Noodunits:

Artikel	Omschrijving	L	B	H	Bruto
ECULED212-1H	Noodunit 1 uur permanent/niet-permanent met batterijen	169	41	35	75,00
ECULED212-3H	Noodunit 3 uur permanent/niet-permanent met batterijen	169	41	35	85,00