

## DECKING OIL

Impregneringsolie voor het beschermen en onderhouden van alle buitenhout. Decking oil beschikt over een ingebouwde UV-blocker die het verkleuren van het hout vertraagt. Decking oil voedt en beschermt het hout en zorgt voor een waterafstotende bescherming.

- » eenvoudig aan te brengen op alle houten terrassen en deckings.
- » een ingebouwde UV-blocker zorgt ervoor dat het hout minder snel gaat ververen.

### TECHNISCHE INFO

#### Producttype

Solventgedragen

#### Reiniging

Reinigingsthinner Ciranova

#### Vaste stoffen

+/-57%

#### Verpakking

4 x 2,5 L

#### Aantal kleuren

EU: 8 kleuren

#### Verbruik

20-24 m<sup>2</sup>/liter

#### Droogtijden

Overschilderbaar na +/- 12 uur

Droog na +/- 24 uur

#### Schuurkorrel

P 100

#### Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

#### Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

#### Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



2,5L



### VOORBEHANDELING

Vóór men Decking oil aanbrengt dient men eerst het hout te reinigen met Woodcleaner of ontgrijzer Ciranova. Zorg ervoor dat alle vuil, mos, groenaanslag verwijderd is vooraleer de Decking oil aan te brengen. Eventueel schuren met korrel P100.

### APPLICATIE

Breng de Decking oil aan met een borstel of pad in de richting van de planken. Laat enkele minuten inwerken en verwijder de overtollige olie binnen de 15 minuten door deze in te poetsen met een witte pad of een doek. Breng na +/- 12 uren een 2e laag aan zoals de 1e laag.

Zorg ervoor dat het hout goed verzadigd is voor een langdurige bescherming. Bij het gebruik van decking oil op meubelen dient men de overtollige olie goed uit te wrijven tot het oppervlak handdroog aanvoelt.

### DROOGTIJD

+/- 24 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Volledig uitgehard na +/- 1 week

### ONDERHOUD

Om een langere leversduur van uw buitenhout te bekomen, is het aangeraden om 1 à 2 keer per jaar een nieuwe laag Decking Oil aan te brengen. Reinig eerst met Ciranova Woodcleaner alvorens een nieuwe laag Decking Oil aan te brengen.

### BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doekdient men na gebruik onder te dompelen in water.

Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!

Op exotische houtsoorten vooraf de Decking oil testen!