




**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



## NAT4090 HOUT SEALER

**Watergedragen en water resistent met natuurlijk effect**

### OMSCHRIJVING

Borma Wachs Hout Sealer is een gebruiksklare harsdispersie op waterbasis die als hout isolator gebruikt kan worden. Dankzij de hoge penetratie is het ideaal als behandeling op alle soorten hout, maar vooral op exotisch en hout met veel looistoffen. De eigenschappen laten een goede diepe hechting in het hout toe en maken het ideaal als eerste laag om vergeling op het oppervlak te voorkomen. Klaar voor gebruik, kan naar behoefte worden toegevoegd met de katalysator Borma 4100-2K (zie gegevensblad) voor een nog grotere weerstand.

### CHEMISCHE / FYSISCHE KENMERKEN

Uiterlijk:	vloeibaar
Kleur:	melkachtig wit
Geur:	geurloos
Viscositeit:	16 "(Ford Cup n ° 4)
Dichtheid:	1,01 kg / lt ± 0,01

### GEbruikersHANDLEIDING

Op een droge, schone en stofvrije ondergrond aanbrengen met een borstel of rol, de gebruiksklare Borma Wachs HOUT SEALER. Elke voorbehandeling moet worden verwijderd. Eenmaal klaar, breng een of twee lagen aan, met een minimum aan tijd van 4 / 6hrs, afhankelijk van de ondersteuning en op de toegepaste hoeveelheid. Totale droging wordt na 24 uur verkregen. Schuur indien nodig het oppervlak lichtjes op voor de tweede laag. Zodra het droog is, ga je verder om de te voltooiën buiten met TOP GEL Borma of FLATTING EXTRA MARINE. Breng het product niet aan bij temperaturen onder 8 ° C en een luchtvochtigheid hoger dan 18%. Breng vervolgens een tweede laag PARKETTLACK aan.

### OPSLAG

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Houd de container gesloten wanneer deze niet in gebruik is. Weghouden van bevriezing.

### WAARSCHUWING

Natte oppervlakken zijn erg glad, let goed op wanneer u erop loopt. Giet niet in metaalblikjes. Schadelijk bij contact met de huid of bij inslikken. Gebruik beschermende kleding en geschikte handschoenen; bescherm ogen / gezicht van contact met dit product.

### EXTRA

Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van Borma Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, verdunningen zijn vaak onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker moet de geleverde producten testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast naar zijn / haar behoeften.