



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



4951-10.PRO PARQUET OIL PRO 10%

Transparant

OMSCHRIJVING

Behandeling op basis van natuurlijke olie, versterkt met hoogwaardige harsen, voor het afwerken van houten vloeren, met een of twee coatings. Geschikt voor zacht en hard hout, met name voor adsorberend en poreus hout. Dankzij de speciale verwerkbaarheid wordt het ook aanbevolen voor toepassingen met polijstmachines. Kan ook worden gebruikt voor het lakken van deuren, kozijnen, plinten en andere houten objecten. Alleen voor interieurs. Zonder formaldehyde en verlaagd VOC-gehalte.

FYSISCHE - CHEMISCHE KENMERKEN

Vorm:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos
Geur:	reukloos
Verdunning:	klaar voor gebruik. In het geval dat het tot 15% kan worden verdund met Solvoil 06 of Solvoil PLUS
Toepassing:	met een borstel, met een wollen handroller, met een zachte katoenen doek, met een polijstmachine
Verbruik:	60-80 g / m ² per laag, indien aangebracht met een polijstmachine, afhankelijk van de houtabsorptiesnelheid
Droogtijd:	kleefvrij: 10-12 uur, afhankelijk van klimaat, dikte van de coating en houtabsorptiesnelheid
Overlak:	12-24 uur
Gebruikstemperatuur:	niet lager dan + 10 ° C
Opslagtemperatuur:	niet lager dan + 5 ° C, niet bevroren
Reiniging gereedschap:	terpentine

VOORBEREIDING VAN PARKET

Schuur het oppervlak om een glad oppervlak te krijgen, schoon en vrij van oliën, vetten, wassen, siliconen en oude vernissen. Vul de spleten en de oppervlakkige onregelmatigheden. Een laatste schuurbeurt met schuurpapier 150-180 korrel geeft een betere uiteindelijke look aan de behandeling. Zuig vóór het aanbrengen van de eerste laag alle stofresten op. De vochtigheidsgraad van hout moet tussen 9 en 12% liggen. Controleer de compatibiliteit met onbekende houtsoorten (kleuring, oliegehalte, remming van het droogproces, enz ...). Sommige exotische of diepgekleurde houtsoorten kunnen de tijd die nodig is voor het harden van de Parketolie PRO voorkomen of aanzienlijk vertragen. Breng bij het behandelen van dergelijke oppervlakken een zeer dunne eerste laag aan en zorg ervoor dat het gebied goed wordt geventileerd om het droogproces te bevorderen.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



4951-10.PRO PARQUET OIL PRO 10%

Transparant

HOE TE GEBRUIKEN

Het product kan zowel met de hand (penseel, handroller, doek) als met een polijstmachine worden aangebracht (witte pad), die het oppervlak opwarmt en werkt om een diepere impregnering van de ondergrond te verkrijgen, wat leidt tot een speciaal zacht en natuurlijk effect. Roer de inhoud van het blik goed door voordat u het product gebruikt. Gebruik schone containers en gereedschap. Toepassen volgens de voorgestelde consumptiesnelheid. Om een regelmatige droging te verkrijgen, gelijkmatig aanbrengen en niet te dikke lagen. Na voldoende verharding zand met schuurpapier of net, korrel 220-240 en stof nauwkeurig af voordat een tweede coating wordt aangebracht. Schuren moet licht zijn maar uniform. Niet compatibel met andere basislak en parketlakken.

Voorgestelde coatingcycli: Voor olie-afwerkingen van het impregnatietype: rechtstreeks aanbrengen op geschuurd en schoon hout, een of twee jassen met polijstmachine of zachte katoenen doek, voor een totaal verbruik van 80 g / m² product. Ingeval, vooral voor hout met lage porositeit, kan de eerste laag worden verdund met Solvoil. Voor afwerking van het laktype: toepassing, direct op geschuurd en schoon hout, van één of twee jassen met roller of kwast, voor een totaal verbruik van 180 g/m².

OPSLAG

Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in gebruik. Blijf wegtegen hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Voorkom bevriezen.

WAARSCHUWING

Zaagsel, katoenen doek, papier en soortgelijke producten doordrenkt met vloeibaar product en laten binnen toestand kan spontane ontbranding veroorzaken. Daarom, in geval van aanwezigheid van deze materialen voor het reinigen, zorgen voor voldoende luchtventilatie van de kamers om snel te kunnen droog het product of bevochtig het met water voordat u het weggooit. Voor professioneel gebruik.

EXTRA

Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van Borma Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, verdunningen zijn vaak onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker moet de geleverde producten testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast naar zijn / haar behoeften.