




**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



# 0490 PARQUET WAX

Watergedragen wax voor parket



## OMSCHRIJVING

Voor het beschermen en polijsten van vinyl, linoleum, rubberen vloeren en gelakt hout of kurkvloeren. Het vormt een flexibele glanzende stevige vlies. Her polijsten met normale apparatuur, bestand tegen wassen met gebruikelijke neutrale reinigingsmiddelen voor vloeren.

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

- \* Reinig de vloer met een oplossing van Borma Universal Wax Remover.
- \* Goed spoelen om vuilresten te verwijderen.
- \* Aanbrengen met een vochtige katoenen doek of vloer-polijstmachine.
- \* 1 uur laten drogen, vermijd lucht dampen bij drogen.
- \* Indien nodig tweede en eventueel derde laag toevoegen.
- \* Wanneer meer helderheid nodig is op vloer, polijsten met polijstmachine.
- \* Schoonmaken van gelakte vloeren moet met doek die bevochtigd met neutraal reinigingsmiddel om schade te voorkomen.
- \* Reiniging: maak nat met water, eenmaal gedroogd kan het worden verwijderd met Borma Universal Wax Remover

## WAARSCHUWING

- \* Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
- \* Product tegen vorst beschermen.
- \* Houdbaarheid is 12 maanden onder goede bewaarcondities



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



## 0490 PARQUET WAX

Watergedragen wax voor parket



EIGENSCHAPPEN		VERPAKKING	
Samenstelling	Synthetische was met acryl hars in een water dispersie	0490	1 Ltr
Kleur	Wit	0491	5 Ltr
Glans	10, 30, 90		
Verdunning	Gebruiksklaar. Voor onderhoud kan het worden verdund met waswater.		
Dekking	Ca. 15 ml/m <sup>2</sup>		
Droog tijd	Ca. 1 uur.		
Werkende tempratuur	Niet lager dan 10°C		
Opslag tempratuur	Niet lager dan 5°C		