



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



3320XX HOLZWACHS LASUR

De 3 in 1 oplossing.



OMSCHRIJVING

Holz wachs Lasur is een zijdeglans waxafwerking, voor zowel binnen als buiten, op basis van natuurlijke olie, wax en hars. Het dringt diep het hout binnen en vormt aan het oppervlakte een decoratieve, elastische bescherm laag. De Lasur is waterafstotend, ademend en schilfert niet. Het bevat UV-filters voor houtbescherming tegen zonlicht.

Wij adviseren 2 of 3 lagen aan te brengen. Voor een nog langere levensduur kunt u na de Holz wachs Lasur kiezen om een olie, lak of gel aan te brengen voor nog betere bescherming.

Holz wachs Lasur is verkrijgbaar in transparante of gekleurde uitvoeringen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- * Blick voor gebruik goed schudden
- * Oppervlakte reinigen en drogen
- * Schuren Gr 100
- * Stofvrij maken
- * 1e laag aanbrengen met spuit of kwast
- * Voor hoogwaardige afwerking, overtollig Holz wachs Lasur met doek afvegen.
- * Droogtijd 8 uur
- * Indien noodzakelijk schuren Gr 240
- * 2e laag aanbrengen met spuit of kwast
- * Voor hoogwaardige afwerking, overtollig Holz wachs Lasur met doek afvegen.
- * Na 24 uur droog en belastbaar

WAARSCHUWING

- * Vermijd contact met vlammen
- * Product op droge plek bewaren



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



3320XX HOLZWACHS LASUR

De 3 in 1 oplossing.



KLEUREN			
08	Clear	59	Walnut
50	White	62	Mahogany
60	Ebony	3005	Red (RAL 3005)
100	Ice Grey	5011	Blue (RAL 5011)
03	Oak	6009	Green (RAL 6009)
17	Teak	7005	Grey (RAL 7005)

EIGENSCHAPPEN		VERPAKKING	
Vorm	Vloeistof	3320XX	750 ml
Kleur	Volgens label	3322XX	2,5 Ltr
Geur	Karakteristiek	3330XX	5 Ltr
Droge stof	29-31%	3344XX	10 Ltr
Reiniging/verduunning	Solvoil range	3340XX	20 Ltr
Rendement	8-12 m2/Ltr		