



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



0310 LOG SEALER

Sealer voor gevelbekleding.



OMSCHRIJVING

Hoge taaiheid acryl isolator, gemaakt om de hoofden van de balken te beschermen, van blok, houten planken of anderen van de atmosferische middelen. Het vermindert vochtabsorptie in deze zeer gevoelige zones, hiernaast voorkomt het ook vorming van schimmels, algen en verleent het een langere levensduur van het buitenhout. Indien toegepast voor de afwerkingscyclus met impregnerende stoffen en gekleurde afwerkingen, voorkomt het weken van de kleur in de buurt van de hoofden en naast de snede. Volkomen transparant, heeft het een uitstekende weerstand tegen UV-stralen; hoge taaiheid, om druipend verschijnselen te voorkomen. Het kan worden gekleurd met Borma Waterbone Pigments uit de COW-serie. Ook geschikt voor V-cracks langs het houten stuk.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- * Voor gebruik goed schudden.
- * Oppervlakte droog en schoon maken.
- * Met kwast of spray aanbrengen.
- * Hout is na 2 uur droog.
- * Schuur het hout.
- * Na het schuren nieuwe laag aanbrengen.
- * Aanbrengen bij minimale temperatuur van 15 °C

WAARSCHUWING

- * Bewaren bij kamertemperatuur
- * Vermijd contact met vlammen

EIGENSCHAPPEN		VERPAKKING	
Vorm	Dikke vloeistof	0310	750 ML
Kleur	Melkachtig wit	0311	2 Ltr
Droog restant (%)	40 ± 1	0312	5 Ltr
Relatieve dichtheid (Kg/Lt)	1,030 ± 0,030	0310.20	20 Ltr
Lucht droogtijd (20 °C)	Kleefvrij 1 uur, droog 2 uur		
Aanbevolen bedrag voor elke laag (natte microns)	150-300		
N° van de lagen	Maximaal 1		
Hoeveelheid	Over 5g voor een V-vormige crack 7cm lang		

VERACIOUS
PROJECTS&COATINGS

NEWTONWEG 8 | 6101WX ECHT (NL) | +31(0) 475 794020
INFO@VERACIOUS.NL | KVK 70820643 | BTW NL858472405B01

Rev. 17-01-2020