



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



NAT4130 INVISIBLE TOUCH

Afwerking op waterbasis voor interieur, natuurlijk effect.

OMSCHRIJVING

Eco vriendelijke watergedragen lak voor de bescherming van houten oppervlakken. Geschikt voor tops, deuren en meubels. Invisible touch verandert de kleur van het hout niet. Product kan geactiveerd worden met CATALYST 4100-2K met de ratio varnish: CATALYST=10:1.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

- * Indien nodig oppervlak zanden en vrij maken van olie, wax, siliconen en oude vernissen.
- * Na 1-2 uur schuren met 320 GR.
- * Aanbrengen met spray of penseel.
- * **ENKELE COMPONENT (A)**
- * Laag aanbrengen.
- * Na 6-12 uur schuren met 320GR.
- * Vervolgens 2e laag aanbrengen.
- * **TWEE COMPENENTEN (B)**
- * Meng met CATALYST 4100-2K in verhouding 10:1.
- * Product goed roeren en aanbrengen met 5-10% water.
- * 10 minuten na het roeren product aanbrengen.
- * 6-12 uur wachten en schuren met 320GR.
- * Vervolgens laag 2 aanbrengen.

WAARSCHUWING

- * Product voor gebruik op kamertemperatuur brengen.
- * Wanneer het blik eenmaal open is, moet het in de korst mogelijke tijd afgewerkt worden.
- * In het geval van poreus hout altijd 3 lagen aanbrengen.
- * Bewaren op een koele goed, geventileerde plaats.
- * Vermijd contact met vlammen.
- * Product beschermen tegen vorst.
- * Product beschermen tegen zonlicht en lucht gedurende de eerste 3 uur.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



NAT4130 INVISIBLE TOUCH

Afwerking op waterbasis voor interieur, natuurlijk effect.



| EIGENSCHAPPEN | | VERPAKKING | |
|-------------------|---|------------|--------|
| Vorm | A: Doorschijnend witte vloeistof B: Transparante vloeistof | NAT4130 | 1 Ltr |
| Catalyst-ratio | A: B=10:1 | NAT4131.5 | 5 Ltr |
| Temperatuurbereik | Van 5 tot 30°C | NAT4132 | 10 Ltr |
| Glans | Diep mat | NAT4133 | 20 Ltr |
| Levensduur pot | 2-3 uur na mengen | | |
| Stofvrij | ≈ 30 minuten | | |
| Droog | ≈ 6 uur | | |
| Opbrengst | ≈ 5-100 ml/m ² per laag | | |
| Reiniging | Water | | |