



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



4951XX.PLS PARQUET OIL PLUS

30 / 60 / 90 %



OMSCHRIJVING

Natuurlijke olie gebaseerd op een behandeling versterkt met hoogwaardige hars, voor de afwerking van houten vloeren, met de toepassing van een of twee coatings. Het herstelt liefdevol hout naar zijn oorspronkelijke schoonheid.

Geschikt voor zachte en harde Timbers, in het bijzonder voor adsorberende en poreuze houtsoorten. Waterdicht en vlekbestendig, ideaal voor het bereiden van alle soorten onbehandeld houten vloeren.

Kan ook worden gebruikt voor het verlakken van deuren, raam kozijnen, plinten en andere houten voorwerpen. Alleen voor interieurs. Formaldehyde vrij. Let op: sommige exotische of diepgekleurde houtsoorten kunnen de benodigde tijd voor het verharden van de parket olie PLUS voorkomen of aanzienlijk vertragen. Breng bij het behandelen van dergelijke oppervlakken een zeer dunne eerste laag aan en zorg ervoor dat het gebied goed geventileerd is om het droogproces te helpen.

FYSISCHE - CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Vorm:	vloeibaar
Kleur:	kleurloos
Geur:	geurloos
Verdunning:	klaar voor gebruik. Indien het kan worden verdund tot 15% met Solvoil06 of Solvoil plus
Toepassing:	door borstel, door roller of door zachte katoenen doek
Rendement:	14-16 MQ/L afhankelijk van het hout absorptie percentage
Droog tijd:	9-12 uur, afhankelijk van het klimaat, dikte van de coating en de absorptie snelheid van hout
Over vernis:	14-20 uur
Gebruikstemperatuur:	niet lager dan + 10 °c
Opslag temperatuur:	niet lager dan + 5 °c, vermijd invriezen
Gereedschap schoonmaken:	White Spirit

HOE TE GEBRUIKEN:

Vorbereiding van de parketvloer:

Zand het oppervlak om een glad oppervlak te verkrijgen, maak het schoon en vrij van oliën, vet, wax, silicium en oude vernissen. Vul de spleten en de oppervlakkige onregelmatigheden met holzmasse BASE (code: 0052, bindende hars voor de individuele bereiding van hout vuller, gemengd met zaagsel). Een laatste schuur met schuurpapier 150-180 grain brengt een betere, uiteindelijke blik op de behandeling. Voordat de toepassing van de eerste vacht alle stof resten aspireren. De vochtigheidsgraad van hout moet tussen 9 en 12% liggen. Controleer de verenigbaarheid met onbekend hout (kleurstof, oliegehalte, remming van het droog proces, enz...). Sommige houtsoorten die sterk gekleurd zijn of van exotische afkomst (Lapacho, IPE, Iroko, Mahogany-achtige enz...), kunnen het drogen van parket olie plus vertragen. In deze gevallen wordt voorgesteld om een zeer dunne eerste laag van parket olie plus toe te passen en om goed te ventileren van de kamer om het proces van drogen te begunstigen.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



4951XX.PLS PARQUET OIL PLUS

30 / 60 / 90 %



Gebruiken:

Roer goed de inhoud voor gebruik van het product. Gebruik schone containers en gereedschappen. Toepassen op basis van de voorgestelde gebruikten tarieven. Voor het verkrijgen van een regelmatige droging gelden niet te dikke lagen. Na voldoende verharding zand met schuurpapier 220-240 grain en verwijder stof nauwkeurig vóór de toepassing van een tweede coating. Schuren moet licht maar gelijkmatig zijn. Niet veringbaar met andere basislak en parket vernissen.

Voorgestelde lakcyclus

Voor verzadiging type olie afwerkingen: Op geschuurd en schoon hout direct een of twee lagen met een zachte katoenen doek toevoegen, voor een totaal verbruik van 80 g/m² product. In het geval, vooral voor lage porositeit Timbers, kan de eerste vacht worden verdund met witte geest. Voor het lakken van type afwerkingen: toepassen, direct op geschuurd en schoon hout, van één of twee lagen per rol of borstel, voor een totaal verbruik van 180 g/m².

Pakket:

Het product komt in 500 ml, 1 l, 5 l, 15 l en 750 ml (alleen voor coloroil systeem) formaat blikjes. Beschikbaar: ondoorzichtige 10%, semiopaque 30%, semiglossy 60%, glanzend 90%.

Opslag:

Bewaren in een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in gebruik. Verwijderd houden van hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Houden van invriezen.

WAARSCHUWING:

Zaagsel, cotton doek, papier en soortgelijke producten die in aanraking zijn gekomen met vloeibaar product en een dergelijke aandoening worden gelanten kan leiden tot spontane verbranding. Daarom, in het geval van aanwezigheid van deze materialen voor reiniging, zorgen voor voldoende luchtventilatie van de kamers om tot een snelle droging van het product of maak ze nat met water voor de verwijdering.

Voor professioneel gebruik.

Onze data sheets worden opgesteld op basis van de gemiddelde prestaties van onze tests. Onze technische adviezen worden echter te goeder trouw maar zonder enige garantie gegeven. In feite zijn verschillende dragers, toepassingsvoorwaarden, industriële installaties, verdunningen bepalend voor het eindresultaat en deze zijn vaak buiten onze controle. De gebruiker moet het product proberen om te zien of het geschikt is voor zijn behoeften. Wij zullen zorgen voor de continuïteit van de chemische-fysische kenmerken.